



UPS de 15000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, 3F 200 - 240 Vac de Entrada, 3F 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 6 UR, Con 3 Tomas NEMA L6-30R

SKU: LP15KYDC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Todos

\$84,986.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soluciones de Energía Confiables y Eficientes</h3> <p>Potencia y Versatilidad para sus Operaciones Críticas</p> <p>Nuestra serie LP10-100KYDC ofrece soluciones avanzadas de sistemas UPS diseñados para garantizar un suministro de energía confiable y eficiente. Con capacidades desde 10 kVA hasta 100 kVA y un factor de potencia de salida de 1.0, esta serie proporciona soporte ideal para aplicaciones industriales, comerciales y de misión crítica.</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 20px;'>Equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería modelo y cantidad adecuada.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación en Fase Dividida Sin Transformador <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad Multivoltaje para Baterías 96V a 156V DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño Modular y Redundante Hasta 6 unidades en paralelo <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta Eficiencia Energética Hasta 94% <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga Flexible Compatible con cargas inductivas y capacitivas <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión Inteligente USB, RS485, RS232 y SNMP </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada 208/120V o 220/127V (Trifásico + Neutro + Tierra) <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia 40-70 Hz con detección automática <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de Potencia ≥0.99 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida 208/120V o 220/127V, ±1% <li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia Hasta 94% <li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías ±192 a ±312 Vcd, 16 a 26 por grupo <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura 0-40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones UL1778, CSA, FCC, Energy Star 2.0 </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Importante</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye baterías internas <li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías externas requeridas <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo tipo torre, no rackeable <li style='margin-bottom: 5px;'>Considerar accesorios para instalación </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- ===== REFACCIONES ===== --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Refacciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Refacciones originales disponibles para este modelo:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>PWRLP15KYDC — Tarjeta de Poder de Repuesto para UPS LP15KYDC </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Factor de potencia de salida unitario 1.0 para máxima eficiencia energética
Característica 2	Operación en fase dividida sin transformador reduciendo pérdidas
Característica 3	Compatibilidad multivoltaje con baterías de 96 V a 156 V DC
Característica 4	Paralelismo hasta 6 unidades para escalabilidad y redundancia
Característica 5	Eficiencia energética hasta 94% minimizando costos operativos
Característica 6	Instalación flexible en torre o rack de 6 unidades de rack