



UPS de 1500VA/900W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca/ Clavija NEMA 5-15P / 6 Tomas NEMA 5-15R

SKU: EPU1500LCD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Todos

\$2,730.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; text-align: justify;'\>El equipo ideal para pequeñas y medianas empresas</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;'\>La línea de UPS de Epcom Power Line fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Provee protección de potencia contra sobrevoltajes y picos. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida.</p></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Duración de Respaldo</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Capacidad: 1500 VA / 900 W. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Topología: Línea interactiva. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Con pantalla LCD. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tipo de onda: Onda senoidal simulada <li style='margin-bottom: 5px;'\>Salida: 120 VCA $\pm$ 5% <li style='margin-bottom: 5px;'\>Clavija: NEMA 5-15P. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Total de salidas: 6 x NEMA 5-15R (2 Salida sin respaldo, solo protección). <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración con 50W: 105.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración con 100W: 71.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración con 200W: 27.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración con 300W: 14.5 min <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración con 400W: 9.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración con 500W: 5.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración con 600W: 4.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración con 700W: 3.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración con 800W: 2.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración con 900W: 1.3 min</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características Técnicas</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración a media carga: 7.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración a carga completa: 1.3 min <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración con 50W: 105.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración con 100W: 71.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración con 200W: 27.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración con 300W: 14.5 min <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración con 400W: 9.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración con 500W: 5.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración con 600W: 4.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración con 700W: 3.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración con 800W: 2.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'\>Duración con 900W: 1.3 min</div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Onda senoidal pura <li style='margin-bottom: 5px;'\>Funcionamiento en modo Eco para el ahorro energético <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango dinámico de voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'\>Voltaje configurable de salida vía LCD <li style='margin-bottom: 5px;'\>Modulo de baterías para extender tiempo de respaldo <li style='margin-bottom: 5px;'\>Instalación Rack/Torre</div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Garantía</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>3 años en el equipo. La batería cuenta con 1 año de garantía.</div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>La Línea de UPS más Confiable</div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Los UPS de la interactiva de Epcom Power Line® son especiales para suplir necesidades tales como hardware de redes, computadoras, etc., estos equipos corrigen fluctuaciones menores de energía sin necesidad de cambiar a modo batería, haciendo más longevo el tiempo de vida de la batería.</div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>La tecnología de UPS On-Line (doble conversión) es la versión de alta densidad de Epcom Power Line®, está diseñada para aplicaciones de voltajes de 100/110/115/120/127 VAC. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Está equipado con corrección de factor de potencia (PFC) en la entrada, factor de potencia de 0.9 en la salida, ofreciendo altos niveles de confiabilidad y protección para sistemas IT, equipo de telecomunicaciones, equipo médico y sistemas de misión crítica. Es convertible a Rack o Torre y solo toma 2U unidades de Rack.</div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>UPS Línea Interactiva</div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Algunos modelos de Epcom Power Line®, pueden ser configurables con voltaje de salida seleccionable: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127 V AC.</div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Descarga el Calculador de Tiempo de Respaldo</div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Reemplazo de baterías con 2 piezas estándar para mantenimiento simplificado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AVR avanzado para regulación automática de voltaje sin interrupción
Característica 2	Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real y configuración local
Característica 3	Onda senoidal simulada para compatibilidad con equipos sensibles
Característica 4	Diseño convertible rack/torre 2U para flexibilidad de instalación
Característica 5	2 salidas con protección únicamente contra sobrevoltajes sin respaldo de batería
Característica 6	Reemplazo de baterías con 2 piezas estándar para mantenimiento simplificado