



UPS de 20 KVA, Online Doble Conversión, 3F 200 - 240 Vac de Entrada, 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura (No incluye banco de Baterías).

SKU: LP20KYDC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Todos

\$99,747.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.95;">UPS LP20KYDC - Sistema de Respaldo Trifásico de Alta Eficiencia (20 kVA / 20 kW)</h3> <p style="font-size: 16px; margin: 10px 0 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Serie LP10-100KYDC | UPS en Línea sin Transformador | Doble Conversión Online</p> </div> <div style="margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;"> <p>El modelo LP20KYDC es un UPS trifásico sin transformador, diseñado con tecnología de doble conversión en línea, que ofrece protección eléctrica estable y continua en aplicaciones críticas. Con 20 kVA / 20 kW de capacidad y un factor de potencia de salida 1.0, es una solución ideal para centros de datos, sistemas de telecomunicaciones, entornos industriales y aplicaciones de misión crítica.</p> <p style="font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05); padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(255, 255, 255, 0.3); margin: 20px 0;">Equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería modelo y cantidad adecuada.</p> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h4 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;">Características Principales:</h4> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;"> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 250px;"> <h5 style="font-size: 16px; font-weight: bold; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Rendimiento energético superior:</h5> <ul style="padding-left: 20px; margin: 10px 0; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Hasta 6 unidades en paralelo </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 250px;"> <h5 style="font-size: 16px; font-weight: bold; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Alta confiabilidad:</h5> <ul style="padding-left: 20px; margin: 10px 0; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Rango de entrada 132-275 Vac </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 250px;"> <h5 style="font-size: 16px; font-weight: bold; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Escalabilidad:</h5> <ul style="padding-left: 20px; margin: 10px 0; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Hasta 6 unidades en paralelo </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 250px;"> <h5 style="font-size: 16px; font-weight: bold; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Gestión inteligente:</h5> <ul style="padding-left: 20px; margin: 10px 0; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Power Walk-In para generadores </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h4 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;">Especificaciones Técnicas:</h4> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 20px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px;"> <h5 style="font-size: 16px; font-weight: bold; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Entrada:</h5> <ul style="padding-left: 20px; margin: 10px 0; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 8px;">208/120 Vca o 220/127 Vca </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px;"> <h5 style="font-size: 16px; font-weight: bold; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Salida:</h5> <ul style="padding-left: 20px; margin: 10px 0; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 8px;">208/120 Vca o 220/127 Vca, ±1% </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px;"> <h5 style="font-size: 16px; font-weight: bold; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Baterías:</h5> <ul style="padding-left: 20px; margin: 10px 0; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Tipo: Baterías VRLA </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px;"> <h5 style="font-size: 16px; font-weight: bold; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Físico:</h5> <ul style="padding-left: 20px; margin: 10px 0; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 8px;">400x935x1065mm, 150 kg </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h5 style="font-size: 16px; font-weight: bold; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">NOTA:</h5> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 8px;">No incluye baterías internas <li style="margin-bottom: 8px;">Baterías externas requeridas <li style="margin-bottom: 8px;">Tipo torre, no rackeable <li style="margin-bottom: 8px;">Considerar accesorios para instalación </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Refacciones</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;">Refacciones originales disponibles para este modelo:</p> <ul style="list-style-type: none; padding-left: 0; margin: 0;"> <li style="margin-bottom: 8px;">a Tarjeta de Poder de Repuesto para UPS LP20KYDC </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección eléctrica continua sin interrupciones para cargas críticas
Característica 2	Factor de potencia unitario maximiza potencia útil disponible en 20 kW
Característica 3	Eficiencia superior al 94% reduce consumo energético y costos operativos
Característica 4	Rango de entrada extendido 132-275 VAC minimiza uso de batería
Característica 5	Inversor de 3 niveles sin transformador reduce peso y espacio de instalación
Característica 6	6 protocolos de comunicación habilitan monitoreo remoto y gestión centralizada