



SKU: LP20KRT3P Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Todos

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

4px solid #e74c3c; padding: 15px 20px; margin-bottom: 20px; font-size: 14px;"><p style='margin: 0; font-size: 10px 0 10px 0; ><strong style='color: inherit; >Nota: Este equipo debe ser arrancado por un experto para hacer efectiva la
garantía.</p><p style='margin: 0; ><strong style='color: inherit; >Para más detalles, información y comunicarse con el departamento de Ingeniería. </p></div><div style='background-color: #f2f2f2; padding: 15px 20px; margin-top: 10px; border: 1px solid #e74c3c; padding: 15px 20px; margin-bottom: 20px; font-size: 14px; ><p style='margin: 0; >Equipo no incluye banco de baterías; las externas ni baterías; las internas, se deben
cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería; a modelo y cantidad adecuada. </p></div><!-- Requisitos de instalación --><div style='margin-bottom: 30px; ><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid
currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Requisitos para arranque del equipo</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; ><li style='margin-bottom: 5px; >Cable 6 AWG del cableado
UPS<li style='margin-bottom: 5px; >Nivel de voltaje de alimentación: adecuado de 200-240 VAC<li style='margin-bottom: 5px; >Interrupción de entrada de 60 Amperes (2x30)<li style='margin-bottom: 5px; >Sistema de
aterrizaje aislado bien referenciado a tierra</div><!-- Aplicaciones --><div style='margin-bottom: 30px; ><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity:
0.8; >Aplicaciones</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0; >Garantía de protección: de respaldo de energía; para equipos de TI, servidores, estaciones de trabajo, NAS / dispositivos de almacenamiento, dispositivos
de telecomunicaciones, dispositivos de red, sistemas de seguridad / emergencia y sistemas de vigilancia. El UPS adopta una topología de energía de doble conversión; capaz de proporcionar potencia de salida de alta calidad con modo ECO
adicional para ahorrar energía; y reducir costos. Este UPS compatible con generador incluye paquetes de baterías; las intercambiables en caliente para mantenimiento sin interrupción; de energía; y un interruptor de
apagado de emergencia (EPO) para permitir a los usuarios apagar el UPS inmediatamente durante una emergencia. </p></div><!-- Especificaciones técnicas --><div style='margin-bottom: 30px; ><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px
solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Especificaciones técnicas</h3><table border='1' style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 12px; color: inherit; ><tr><th style='width: 50%; padding: 5px; >Parámetro</th><th style='width: 50%; padding: 5px; >Especificaciones</th></tr><tr><td style='padding: 5px; >Modelo</td><td style='padding: 5px; >Especificaciones técnicas</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Potencia nominal</td><td style='padding: 5px; >1000 VA / 600 W</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Factor de potencia</td><td style='padding: 5px; >1</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Entrada</td><td style='padding: 5px; >Hardwired (Cable de Uso Rudo)</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Longitud del cable</td><td style='padding: 5px; >N/A</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Voltaje de salida</td><td style='padding: 5px; >120 VAC</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Frecuencia de salida</td><td style='padding: 5px; >40-70 Hz</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Factor de potencia</td><td style='padding: 5px; >1</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Entrada</td><td style='padding: 5px; >Hardwired (Cable de Uso Rudo)</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Longitud del cable</td><td style='padding: 5px; >N/A</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Voltaje de salida</td><td style='padding: 5px; >120 VAC</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Frecuencia de salida</td><td style='padding: 5px; >40-70 Hz</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Factor de potencia</td><td style='padding: 5px; >1</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Entrada</td><td style='padding: 5px; >Hardwired (Cable de Uso Rudo)</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Longitud del cable</td><td style='padding: 5px; >N/A</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Voltaje de salida</td><td style='padding: 5px; >120 VAC</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Frecuencia de salida</td><td style='padding: 5px; >40-70 Hz</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Factor de potencia</td><td style='padding: 5px; >1</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Entrada</td><td style='padding: 5px; >Hardwired (Cable de Uso Rudo)</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Longitud del cable</td><td style='padding: 5px; >N/A</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Voltaje de salida</td><td style='padding: 5px; >120 VAC</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Frecuencia de salida</td><td style='padding: 5px; >40-70 Hz</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Factor de potencia</td><td style='padding: 5px; >1</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Entrada</td><td style='padding: 5px; >Hardwired (Cable de Uso Rudo)</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Longitud del cable</td><td style='padding: 5px; >N/A</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Voltaje de salida</td><td style='padding: 5px; >120 VAC</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Frecuencia de salida</td><td style='padding: 5px; >40-70 Hz</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Factor de potencia</td><td style='padding: 5px; >1</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Entrada</td><td style='padding: 5px; >Hardwired (Cable de Uso Rudo)</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Longitud del cable</td><td style='padding: 5px; >N/A</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Voltaje de salida</td><td style='padding: 5px; >120 VAC</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Frecuencia de salida</td><td style='padding: 5px; >40-70 Hz</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Factor de potencia</td><td style='padding: 5px; >1</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Entrada</td><td style='padding: 5px; >Hardwired (Cable de Uso Rudo)</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Longitud del cable</td><td style='padding: 5px; >N/A</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Voltaje de salida</td><td style='padding: 5px; >120 VAC</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Frecuencia de salida</td><td style='padding: 5px; >40-70 Hz</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Factor de potencia</td><td style='padding: 5px; >1</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Entrada</td><td style='padding: 5px; >Hardwired (Cable de Uso Rudo)</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Longitud del cable</td><td style='padding: 5px; >N/A</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Voltaje de salida</td><td style='padding: 5px; >120 VAC</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Frecuencia de salida</td><td style='padding: 5px; >40-70 Hz</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Factor de potencia</td><td style='padding: 5px; >1</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Entrada</td><td style='padding: 5px; >Hardwired (Cable de Uso Rudo)</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Longitud del cable</td><td style='padding: 5px; >N/A</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Voltaje de salida</td><td style='padding: 5px; >120 VAC</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Frecuencia de salida</td><td style='padding: 5px; >40-70 Hz</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Factor de potencia</td><td style='padding: 5px; >1</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Entrada</td><td style='padding: 5px; >Hardwired (Cable de Uso Rudo)</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Longitud del cable</td><td style='padding: 5px; >N/A</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Voltaje de salida</td><td style='padding: 5px; >120 VAC</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Frecuencia de salida</td><td style='padding: 5px; >40-70 Hz</td></tr><tr><td style='padding: 5px; >Factor de potencia</td><td style='padding: 5px; >1</td></tr><tr><td style

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología online de doble conversión para energía limpia y estable
Característica 2	Voltaje de operación 200-240 Vac para entornos de alta demanda
Característica 3	Sistema de aterrizaje aislado referenciado a tierra para protección eléctrica
Característica 4	Diseño modular convertible entre instalación en torre o rack
Característica 5	Interruptor de entrada de 60 A para seguridad en conexión trifásica
Característica 6	Compatible con banco de baterías externo para tiempo de respaldo extendido