



UPS de 2000 VA/1320 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-20P, Torre o Rack 2 UR, Con 8 Tomas NEMA 5-20R

SKU: OR2200LCDRT2U Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$14,552.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>CyberPower OR2200LCDRT2U es un UPS interactivo en línea que ofrece simulación de onda sinusoidal de salida para dispositivos de sistemas de oficina que incluyen PC, estaciones de trabajo, dispositivos de red y periféricos.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Normalmente se integra en la oficina de reserva, en la sala de servidores y en entornos de centros de datos para asegurar una alimentación fiable de reserva durante los cortes de corriente.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD multifunción que ofrece información en tiempo real <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de dispositivos de red contra picos repentinos de corriente <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño convertible para instalación en rack o torre <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos de red para protección contra sobretensiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Sustitución en caliente de baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye baterías </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de sistemas de oficina <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de servidores <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de equipos de red <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas con equipos sensibles </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 90 - 140V <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de entrada: 47 - 63Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida VA: 2000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Watts: 1320 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de onda: Simulada </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: NEMA 5-20P <li style='margin-bottom: 5px;'>Enchufe de entrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Total de tomas de salida: 8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de tomas: 8 NEMA 5-20R <li style='margin-bottom: 5px;'>Toma de salida </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Batería</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respaldo (100% carga): 5 minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respaldo (50% carga): 13 minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 3 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 433 x 88 x 387 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 24.1 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores: Pantalla LCD de lectura </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de picos: 1840 Joules <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>FCC Clase B <li style='margin-bottom: 5px;'>NOM <li style='margin-bottom: 5px;'>Adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta de administración remota: RMCARD205 <li style='margin-bottom: 5px;'>NO es compatible con generador de energía (plantas de respaldo) </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	13 minutos de respaldo al 50% de carga para continuidad operativa
Característica 2	Simulación de onda sinusoidal para protección de equipos sensibles
Característica 3	AVR integrado para corrección de fluctuaciones sin usar batería
Característica 4	Diseño convertible rack 2U o torre para flexibilidad de montaje
Característica 5	Pantalla LCD con monitoreo en tiempo real de parámetros eléctricos
Característica 6	8 tomas NEMA 5-20R con protección integral contra sobretensiones