



\$5,455.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 15px; padding: 0 15px;> El UPS de topología On-Line (doble conversión) es la versión de alta densidad de Epcom Power Line, diseñado para aplicaciones de voltajes de 100/110/115/120/127 VAC. Está equipado con corrección de factor de potencia (PFC) en la entrada, factor de potencia de 0.9 en la salida, ofreciendo altos niveles de confiabilidad y protección para sistemas IT, equipo de telecomunicaciones, equipo médico y sistemas de misión crítica, es convertible a Rack o Torre solo toma 2U unidades de Rack.

Características Generales

Capacidad: 2000 VA / 1800 W</p>Tipo de onda: Onda senoidal pura</p>Factor de potencia de salida: 0.9</p>Regulador de Voltaje: 95 - 135 VAC</p>Salida de Voltaje: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127V AC (Configurable via LCD)</p>Opción para banco de batería</p></div><div style='margin-top: 20px;'>Tiempos de respaldo --></div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración a media carga: 8.3 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración a carga completa: 3.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 50W: 176.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 100W: 97.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 200W: 47.5 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 300W: 32.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 400W: 24.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 500W: 18.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 600W: 14.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 700W: 12.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 800W: 9.7 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 900W: 8.3 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1000W: 7.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1300W: 4.5 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1400W: 4.3 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1500W: 4.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1600W: 3.7 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1700W: 3.4 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1800W: 3.0 min</div></div><div style='margin-top: 20px;'>Tiempo con 1 batería adicional --></div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración a media carga: 22.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración a carga completa: 8.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 50W: 445.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 100W: 230.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 200W: 117.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 300W: 82.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 400W: 58.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 500W: 44.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 600W: 36.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 700W: 29.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 800W: 25.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 900W: 22.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1000W: 19.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1100W: 17.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1200W: 14.8 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1300W: 13.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1400W: 12.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1500W: 10.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1600W: 9.5 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1700W: 8.9 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1800W: 8.0 min</div></div><div style='margin-top: 20px;'>Tiempo con 2 baterías adicionales --></div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración a media carga: 37.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración a carga completa: 14.5 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 50W: 600.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 100W: 415.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 200W: 199.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 300W: 137.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 400W: 100.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 500W: 78.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 600W: 62.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 700W: 50.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 800W: 42.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 900W: 37.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1000W: 32.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1100W: 28.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1200W: 25.9 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1300W: 23.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1400W: 20.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1500W: 18.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1600W: 17.0 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1700W: 15.9 min</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 1800W: 14.5 min</div></div><div style='margin-top: 20px;'>Sección de imágenes --></div><div style='margin-bottom: 5px;'>UPS Epcom Power Line --></div><div style='margin-bottom: 5px;'>UPS Línea Interactiva --></div><div style='margin-bottom: 5px;'>Icono Energía Confiable --></div><div style='margin-top: 20px;'>Highlights --></div><div style='margin-bottom: 5px;'>Los UPS On-Line ofrecen tecnología de alta eficiencia de conversión en línea doble --></div><div style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento en modo Eco para el ahorro energético --></div><div style='margin-bottom: 5px;'>Rango dinámico de voltaje --></div><div style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje configurable de salida vía LCD --></div><div style='margin-bottom: 5px;'>Módulo de baterías para extender tiempo de respaldo --></div><div style='margin-bottom: 5px;'>Instalación Rack/Torre --></div><div style='margin-bottom: 5px;'>Los UPS de topología On-Line pueden ser configurados horizontal o verticalmente --></div><div style='margin-bottom: 5px;'>Rango dinámico de voltaje --></div><div style='margin-bottom: 5px;'>El rango dinámico de voltaje (AVR) en los UPS de Epcom Power Line® ayuda a estabilizar la señal entrante de CA, se encarga de controlar los voltajes altos y bajos, manteniendo la energía de salida a un nivel nominal de 120V, reduce fallas del sistema e incrementa significativamente la vida de la batería. --></div><div style='margin-bottom: 5px;'>Voltajes configurables --></div><div style='margin-bottom: 5px;'>Algunos modelos de Epcom Power Line®, pueden ser configurables con voltaje de salida seleccionable: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127 V AC. --></div><div style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo local --></div><div style='margin-bottom: 5px;'>Los modelos de Epcom Power Line®, pueden ser monitoreados de manera local por medio de un cable conectado a una PC con ayuda del software UPSmart. --></div><div style='margin-bottom: 5px;'>Las funciones de red como envío de correos, monitoreo remoto y funciones similares que requieran una conexión remota no están habilitadas, de igual manera el slot de

