



SKU: LP2KRT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Todos

\$9,065.28
Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Descripciún General</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;"/>El equipo ideal para pequeñas y medianas empresas. La Lía cuenta de UPS Linked Pro fue diseñada para brindar alto desempeño, una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Proveúa protecciún de potencia contra sobrevoltajes y picos. Tambiún suministra voltaje puro con Regulador Automútico de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalaciún es sencilla y répida.</p><p style="font-size: 15px; color: inherit;"/>El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada, temperatura ambiente y estado de las batería:s</p><p><div style="text-align: center; margin: 20px 0;"/>Tiempos de respaldo estimados:
</p></div><div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Características Técnicas</h3><ul style="list-style-type: none; padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;"/>Capacidad: 2,000 VA / 1,800 WMargin-bottom: 5px;"/>Témperaútura de Operaciún: Doble Conversiún<div style="margin-bottom: 5px;"/>Doble Conversiún<div style="margin-bottom: 5px;"/>LCD</div><div style="margin-bottom: 5px;"/>Tipo de onda</div><div style="margin-bottom: 5px;"/>Salida: 120 VCA ±5%<div style="margin-bottom: 5px;"/>Tipo de conector y cable: NEMA 5-20P (1.8 metros de longitud)<div style="margin-bottom: 5px;"/>Total de salidas: 3 × NEMA 5-15R<div style="margin-bottom: 5px;"/>Batería: 4 x 12V/9 Ah<div style="margin-bottom: 5px;"/>Banco externo de batería:s<div style="margin-bottom: 5px;"/>EPU4PACKRT2U</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/>Capacidad</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"/><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/><div style="margin-bottom: 5px;"/>2,000VA / 1,800W</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/>Entrada</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"/><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/><div style="margin-bottom: 5px;"/>110/120 Vac</div><div style="margin-bottom: 5px;"/>Rango de Voltaje: 81-145 Vac</div><div style="margin-bottom: 5px;"/>Rango de Frecuencia: 60/50Hz (Auto-sensing)<div style="margin-bottom: 5px;"/>Salida</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"/><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/><div style="margin-bottom: 5px;"/>Regulaciún de Voltaje en Batería: (V. CA): ±10%<div style="margin-bottom: 5px;"/>Rango de Frecuencia en Batería: 60/50Hz ±1 Hz<div style="margin-bottom: 5px;"/>Tiempo de Transferencia Normalmente 0ms<div style="margin-bottom: 5px;"/>Tip de Onda: Pura<div style="margin-bottom: 5px;"/>Capacidad de Batería: 48 Vcd<div style="margin-bottom: 5px;"/>Capacidad de Batería: 12V / 9Ah × 2<div style="margin-bottom: 5px;"/>Tiempo de Carga: 16 horas al 90% de la carga<div style="margin-bottom: 5px;"/>Indicador</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"/><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/><div style="margin-bottom: 5px;"/>LCD</div><div style="margin-bottom: 5px;"/>Protecciún Completa: Contra cortocircuito, sobrecarga en salida, sobrecarga de batería: a, sobredescarga<div style="margin-bottom: 5px;"/>Protecciún Completa: Contra cortocircuito, sobrecarga en salida, sobrecarga de batería: a, sobredescarga<div style="margin-bottom: 5px;"/>Alarma</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"/><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/><div style="margin-bottom: 5px;"/>Modo Batería: Emitir un beep cada 10 segundos</div><div style="margin-bottom: 5px;"/>Batería: Baja: Emitir un beep cada segundo<div style="margin-bottom: 5px;"/>Sobrecarga: Emitir un beep cada 0.5 segundos<div style="margin-bottom: 5px;"/>Reemplazo de Batería: Emitir un beep cada 2 segundos<div style="margin-bottom: 5px;"/>Falla: Beep continuo<div style="margin-bottom: 5px;"/>Puertos de Comunicaciún: USB 0 RS232 (Compatible con Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, y MAC)<div style="margin-bottom: 5px;"/>Ambiente de Operaciún:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"/><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/><div style="margin-bottom: 5px;"/>Humedad Relativa: 0-90% RH @ 0-40°C (sin condensaciún)<div style="margin-bottom: 5px;"/>Nivel de Ruido: Menor a 45dB<div style="margin-bottom: 5px;"/>Dimensiones (Profundidad x Ancho x Alto): 500 × 440 × 86.5 mm<div style="margin-bottom: 5px;"/>Peso Aproximado: 20.7 kg<div style="margin-bottom: 5px;"/>Certificaciones<div style="margin-bottom: 5px;"/>EMC: IEC/EN 62040-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8<div style="margin-bottom: 5px;"/>Desempeño: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-3<div style="margin-bottom: 5px;"/>Lía: 1300px 0;"/><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Highlights</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;"/>Los UPS On-Line ofrecen tecnología de alta eficiencia de conversiún y Lía:nea doble</p><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;"/>Onda senoidal pura</p><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;"/>Funcionamiento en modo Eco para el ahorro energítico</p><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;"/>Rango dinúmico de voltaje</p><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;"/>Voltaje configurable de salida úa LCD</p><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;"/>Los UPS de topología On-line pueden ser configurados horizontal o verticalmente</p><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;"/>Instalaciún Rack/Torre</p><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;"/>Los UPS de topología On-line pueden ser configurados horizontal o verticalmente</p><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;"/>El rango dinúmico de voltaje (AVR) en los UPS de Linked Pro ayuda a estabilizar la señal entrante de CA, se encarga de

protección de equipos electrónicos sensibles, con una batería de respaldo que garantiza una operación continua y segura frente a interrupciones eléctricas. Ideal para entornos de oficina, hogar y sistemas de seguridad.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Formato convertible rack/torre en 2U
Característica 2	Onda senoidal pura de 2000 VA/1800 W
Característica 3	Corrección PFC con factor de salida 0.9
Característica 4	Regulador de voltaje automático 95-135 VAC
Característica 5	Pantalla LCD para configuración de voltaje
Característica 6	Batería de 4x12V/9Ah con carga rápida