



UPS de 2150 VA/1980 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-20P, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack 2 UR, Con 8 Tomas NEMA 5-20R

SKU: PR2200LCDRT2U Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$14,689.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción General</h3> <div style='font-size: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 15px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/logotipos/cyberpower.png' alt='Logo CyberPower' /> </p> <p style='margin: 15px 0;*> CyberPower PR2200LCDRT2U UPS de línea interactiva, con onda sinusoidal integrada, proporciona la mejor protección de energía disponible para dispositivos de sistema de oficina, como PC, estaciones de trabajo, dispositivos de red y periféricos. Normalmente se integra en el entorno de back office, sala de servidores y centro de datos. El diseño convertible en torre le otorga una mayor flexibilidad para la instalación y operación en casi cualquier entorno. </p> <p style='margin: 15px 0;*> Se pueden conectar varios sistemas UPS a un único interruptor principal de apagado de emergencia (EPO). En caso de una emergencia, los sistemas UPS se pueden apagar inmediatamente con el botón EPO. En cuanto al mantenimiento de la batería, el UPS permite el intercambio en caliente de la batería, lo que permite a los usuarios realizar el mantenimiento normal de la batería sin una interrupción significativa. </p> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de voltaje de entrada: 80 - 150V <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje nominal de entrada: 120 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de entrada: 50/60Hz ± 3Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de enchufe de entrada: NEMA 5-20P src='https://www.cyberpower.com/mx/es/File/GetImageByDocId/GeneralAttribute-239' alt='' /> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de cable de entrada: 3 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida VA: 2150 <li style='margin-bottom: 5px;*>Watts de salida: 1980 <li style='margin-bottom: 5px;*>Factor de potencia: 0.95 <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de salida de batería: 120VCA ± 2% <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de salida en batería: 50/60Hz ± 1% <li style='margin-bottom: 5px;*>Tomas de salida: 8 (8 Batería y picos de energía) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipos de tomas: 8 NEMA 5-20R src='https://www.cyberpower.com/mx/es/File/GetImageByDocId/GeneralAttribute-370' alt='' /> <li style='margin-bottom: 5px;*>Especificaciones de batería: 4 x 12V/9Ah <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de respaldo con media carga (990 W): 9 Minutos <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de respaldo con carga completa (1980 W): 3 Minutos <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de picos: 2060 Joules <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: Teléfono / Ethernet / RJ11 / RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicadores: Pantalla LCD de monitoreo y LED <li style='margin-bottom: 5px;*>Alarma audible: En batería, batería baja y sobrecarga <li style='margin-bottom: 5px;*>Administración remota: SNMP/HTTP con tarjeta RMCARD205 (opcional) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 433 x 88 x 400 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 30.3 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: NOM, UL1718, CE, ISO9000, RoHS, FCC DOC Class B <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye: Batería <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: No compatible con generador de energía (plantas de respaldo) </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	2150 VA / 1980 W de potencia
Característica 2	Topología Línea Interactiva con AVR integrado
Característica 3	Onda Senoidal Pura para máxima protección
Característica 4	8 Tomas NEMA 5-20R con protección de picos
Característica 5	Diseño convertible Torre o Rack 2U
Característica 6	Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real