



UPS de 2200 VA/1800 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA 5-20P, Onda Senoidal Pura, Rack o Torre de 2 UR, Con 6 NEMA 5-20R y 1 NEMA L5-20R

SKU: OL2200RTXL2U    Marca: CYBERPOWER    Categoría: Todos

\$35,870.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Protección de respaldo de energía para equipos de TI, servidores, estaciones de trabajo, NAS/dispositivos de almacenamiento, dispositivos de telecomunicaciones, dispositivos de red, sistemas de seguridad/emergencia y sistemas de vigilancia</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Topología de doble conversión para potencia de salida de alta calidad</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Modo ECO para ahorro energético y reducción de costos</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con generador de emergencia</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Paquetes de baterías intercambiables en caliente para mantenimiento sin interrupción</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Interruptor de apagado de emergencia (EPO)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Sistema Smart Battery Management (SBM) para prolongar la vida útil de la batería</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Panel de pantalla LCD desmontable para monitorización conveniente</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Puerto RJ11/RJ45 para protección de línea de datos contra sobretensiones y picos</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Software de administración de energía PowerPanel® para monitoreo en tiempo real y administración remota</li> </ul> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Voltaje de entrada:</strong> 100 - 125 Vac</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Frecuencia de entrada:</strong> 40 - 70 Hz</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Voltaje de salida:</strong> 120 Vca</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Factor de potencia:</strong> 0.82</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Protección de picos:</strong> Protección de picos grado de red</li> </ul> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; color: inherit;"><strong>Conectividad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Enchufe de entrada:</strong> NEMA 5-20P  <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Tomas de salida:</strong> 7 (6 x NEMA 5-20R  y 1 x NEMA L5-20R  <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Administración Remota:</strong> SNMP / HTTP (RMCARD205 opcional)</li> </ul> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; color: inherit;">Características Físicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Dimensiones:</strong> 433 x 88 x 600 mm (Ancho x Alto x Profundidad)</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Peso:</strong> 31 Kg</li> </ul> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; color: inherit;"><strong>Capacidad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Salida VA:</strong> 2200</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Salida Watts:</strong> 1800</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Indicadores:</strong> Pantalla LCD de lectura</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Módulo de Baterías Extendidas:</strong> BP72V60ART2U</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Batería:</strong> Incluida</li> </ul> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Logo de Marca</h3>  </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Topología online de doble conversión para protección total de equipos críticos |
| Característica 2 | Modo ECO para reducción de consumo energético operativo                        |
| Característica 3 | Baterías intercambiables en caliente sin interrupción del suministro           |
| Característica 4 | Gestión inteligente SBM que extiende la vida útil de las baterías              |
| Característica 5 | Pantalla LCD desmontable para monitoreo local flexible                         |
| Característica 6 | Interruptor EPO para apagado de emergencia inmediato                           |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 19:03