



UPS de 25 KVA / 25 kW, Online Doble Conversión, 220 Vac L-L de Entrada 3 Fases, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack

SKU: LP25KRT3P Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Todos

\$137,871.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requisitos de Instalación</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cable 6 AWG del cableado al UPS<li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de voltaje de alimentación adecuado de 200-240 VAC<li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de entrada de 60 Ampers (2x30)<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de aterrizaje aislado bien referenciado a tierra</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Garantiza protección de respaldo de energía para equipos de TI, servidores, estaciones de trabajo, NAS / dispositivos de almacenamiento, dispositivos de telecomunicaciones, dispositivos de red, sistemas de seguridad / emergencia y sistemas de vigilancia.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 0;'>El UPS adopta una topología de doble conversión para proporcionar potencia de salida de alta calidad con modo ECO adicional para ahorrar energía y reducir costos. Este UPS compatible con generador incluye paquetes de baterías intercambiables en caliente para mantenimiento sin interrupción de energía y un interruptor de apagado de emergencia (EPO) para permitir a los usuarios apagar el UPS inmediatamente durante una emergencia.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 200 - 240 Vac<li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de Potencia: 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de enchufe de entrada: Hardwired<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Cable de Uso Rudo<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: N/A<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida VA: 25,000<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Watts: 25,000</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Batería</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías: 10 x 12V/9Ah (no incluidas)<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje en Batería: 120 Vac; 200, 208, 220, 230, 240 Vac (Configurable) ±2%</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño en Rack: 8 UR<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 433 x 352 x 660 mm (Ancho x Alto x Profundidad)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 141.4 kg</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; color: inherit; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05); padding: 10px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'>Este equipo debe ser arrancado por un experto para hacer efectiva la garantía. Para más información comunicarse con el departamento de Ingeniería.</p><p style='margin-top: 0; margin-bottom: 0;'>Para llevar a cabo el arranque del equipo deberá estar listo en la fecha programada con las características mencionadas anteriormente.</p></div></div>