



UPS de 30 KVA/30 kW, Online Doble Conversión, 220 Vac L-L de Entrada 3 Fases, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack

SKU: LP30KRT3P Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Todos

\$157,211.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>UPS de Alta Confiabilidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Serie LP6-10KSPT | UPS Online Doble Conversión | Fase Dividida L-L y L-N</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El LP30KRT3P es un UPS trifásico de fase dividida con tecnología en línea de doble conversión, diseñado para mantener una alimentación estable y segura en instalaciones críticas. Ofrece una potencia de 10 kVA / 10 kW con factor de potencia 1.0, ideal para entornos profesionales, telecomunicaciones y sistemas de TI exigentes.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería modelo y cantidad adecuada.</p> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de características destacadas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h4 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Características Destacadas:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit;'>Paralelismo Redundante: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta <strong style='color: inherit;'>4 unidades en paralelo, ideal para crecimiento modular o respaldo redundante. <li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit;'>Tecnología Eficiente: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Modo ECO para mejorar el rendimiento energético (hasta 95% de eficiencia). <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Diseño sin transformador, onda sinusoidal pura. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Factor de potencia de salida <strong style='color: inherit;'>1.0 y <strong style='color: inherit;'>bajo nivel de ruido (<strong style='color: inherit;'>50 dB). <li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit;'>Flexibilidad de Batería: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Compatible con baterías <strong style='color: inherit;'>VRLA (192-240 Vdc). <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Corriente de carga configurable hasta <strong style='color: inherit;'>15 A. <li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit;'>Permite grupos de baterías <strong style='color: inherit;'>de 16, 18 o 20 piezas, configurables según la necesidad. <li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit;'>Interfaz Avanzada: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Pantalla LCD táctil de <strong style='color: inherit;'>7" , y pantalla LED de estado. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Múltiples interfaces de comunicación: <strong style='color: inherit;'>USB, RS232, RS485, EPO, ranura doble inteligente, señal PDU, sensores de temperatura y monitoreo de grupo de baterías. <li style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit;'>Funciones de Protección Completa: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Protección contra <strong style='color: inherit;'>sobrecarga, cortocircuito, sobrecalentamiento, descarga excesiva y más. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Arranque en frío y <strong style='color: inherit;'>bypass de mantenimiento integrados. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h4 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Especificaciones Técnicas:</h4> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 16px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit;'>Entrada:</div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Voltaje: 220 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Rango de voltaje: 110~300 VCA <li style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; list-style-type: disc;'><strong style='color: inherit;'>al 50% de carga desde 110 V / al 100% desde 176 V <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Frecuencia: 40-70 Hz (detección automática 50/60 Hz) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>THDi: ≤3% <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Factor de potencia: ≥0.99 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Conexión: Terminal (L+N+G) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 16px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit;'>Salida:</div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Forma de onda: Onda sinusoidal pura <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Sobrecarga: Hasta 150% (con paso automático a bypass) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 16px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit;'>Batería:</div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tipo: VRLA <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Voltaje: 192 Vdc (predefinido), hasta 240 Vdc <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Corriente de carga: Hasta 15 A <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Batería: 50/60 Hz ±0.1% <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>THDv: ≤1.5% (lineal) / ≤6% (no lineal) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tiempo de transferencia: <strong style='color: inherit;'>0 ms <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Factor de cresta: 3:1 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Modos de operación, batería baja, sobrecarga, fallas <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Pantalla LCD <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Pantalla LCD: Datos en tiempo real (voltajes, frecuencia, temperatura, respaldo restante) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Ambiental: <li style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'><strong style='color: inherit;'>Temperatura de operación: 0-40 °C <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Humedad: 0-95% (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Altitud: <strong style='color: inherit;'>3000 m (reducir potencia sobre 1500 m) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Ruido: <strong style='color: inherit;'>50 dB a 1 metro <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Físico: <li style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'><strong style='color: inherit;'>Dimensiones: 433 x 352 x 660 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Peso: 157.4 kg <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>(incluye batería) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Seguridad: <strong style='color: inherit;'>UL 1778 5,ª Edición, CSA C22.2 No. 107.3-14 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>EMC: <strong style='color: inherit;'>FCC Parte 15 Clase A, ANSI C63.4-2014 </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Paralelismo redundante hasta 4 unidades para escalabilidad modular
Característica 2	Modo ECO con eficiencia energética hasta 95%
Característica 3	Pantalla LCD táctil de 7 pulgadas para monitoreo local
Característica 4	Compatibilidad con baterías VRLA o litio 192-240 VDC
Característica 5	Onda senoidal pura para protección de equipos sensibles
Característica 6	Entrada hardwired trifásica para instalaciones industriales