

UPS Interactivo / 3000 VA / 1800 W / 6 Tomas NEMA 5-15R / AVR / LCD / USB

SKU: DS-UPS3000-X Marca: HIKVISION Categoría: UPS - No Break

Garantía: 5 años

$7,885.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El UPS interactivo de 3000 VA / 1800 W proporciona respaldo de energía y regulación automática de voltaje (AVR) para infraestructuras críticas de TI y seguridad. Integra seis tomas NEMA 5-15R con respaldo total, pantalla LCD para monitoreo en tiempo real de parámetros eléctricos y puerto USB para administración remota del equipo. Su diseño incorpora cuatro baterías de plomo-ácido de 12 V / 9 Ah que ofrecen hasta 150 minutos de autonomía con carga de 100 W, con tiempo de recarga de 6 a 8 horas. La salida genera una onda PWM senoidal simulada compatible con cargas sensibles, mientras que las protecciones contra sobretensión, sobrecarga, descarga profunda y cortocircuito aseguran la continuidad operativa.

Características Generales
Capacidad: 3000 VA / 1800 W con AVR integrado
6 tomas NEMA 5-15R, todas con respaldo de batería
Pantalla LCD con monitoreo en tiempo real de voltaje, capacidad y carga
4 baterías de 12 V / 9 Ah (plomo-ácido), recarga de 6 a 8 horas
Respaldo de hasta 150 minutos con carga de 100 W
Puerto USB para control y monitoreo del equipo
Tiempo de transferencia: ≤ 10 ms
Onda de salida: PWM (senoidal simulada)
Protecciones: sobretensión, sobrecarga, descarga y cortocircuito

Desempeño
Capacidad: 3000 VA / 1800 W
Onda de salida: PWM (senoidal simulada)
Tiempo de transferencia: ≤ 10 ms
Respaldo: 150 minutos con carga de 100 W
Recarga: 6 a 8 horas (90 % de capacidad)
USB para control y monitoreo

Físicas / Eléctricas
Voltaje de entrada: 85 - 150 VAC ~ 50/60 Hz
Plug de entrada: NEMA 5-15
Voltaje de salida (modo CA): 102 - 132 VAC
Voltaje de salida (modo batería): 110 - 125 VAC
Batería: 12 V / 9 Ah × 4 (plomo-ácido)
Salidas: 6 tomas NEMA 5-15R (todas con respaldo)
Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C
Humedad: 30 % a 90 % (sin condensación)

Contenido del Paquete
No especificado en la información técnica disponible

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Estabilización automática de voltaje sin consumo de batería**
Característica 2	**Respaldo hasta 150 minutos con carga ligera de 100 W**
Característica 3	**Transferencia a batería en menos de 10 ms sin interrupción**
Característica 4	**Onda PWM senoidal simulada compatible con equipos sensibles**
Característica 5	**Monitoreo remoto mediante puerto USB para gestión centralizada**
Característica 6	**Protección contra sobretensión, sobrecarga, descarga y cortocircuito**

MEMORIA TÉCNICA · DS-UPS3000-X

Número de parte de esta ficha: DS-UPS3000-X. La información corresponde a esta variante.

DS-UPS3000-x
UPS
- LCD display
- Wide input voltage range
- Built-in AVR
- Super fast charging
- Overload and short circuit protection
- USB port for remote control
- Compact design
- Specification
Model DS-UPS1000
Power UPS Capacity 3000 VA / 1800 W
Input
Input Voltage
Range
85 VAC to 150 VAC
Input
Frequency
50/60 Hz
Output
Output
Voltage Range
110 VAC to 125 VAC
Output

Frequency
60 Hz ± 0.5 Hz
Transfer Time ≤ 10 ms
Waveform PWM
Battery
Battery Type 12 V/9 Ah *4 pcs
Recharge Time 6-8 hours recover to 90% capacity
Indicator
Display
LCD Screen
Input Voltage, Output Voltage, Battery capacity, load level
Alarm
Charging Mode (DC mode): Sounding every 8 seconds
Low Battery: Sounding every second
Overloading Mode: Sounding every 0.5 seconds
Fault: Continuously sounding
Interface
Communicate
Ports
USB
Protection Full Protection Surge protection, Overload protection, Short circuit protection
General
Operating
Temperature
0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F
Operating
Humidity
30% to 90% (non-condensing)
Dimension 412 mm × 145 mm × 210 mm (16.22" × 5.71" × 8.27")
Weight Approx. 18.5 kg (40.8 lb)
Modelo incluido en esta ficha
DS-UPS3000-x