



UPS de 3000 VA / 1800 W / Pantalla LCD / Protección Contra Sobrecarga y Descarga / Entrada y Salida 120 VCA / 6 Tomas NEMA 5-15R (Todos con Respaldo)

SKU: DS-UPS3000-X Marca: HIKVISION Categoría: UPS / No-Breaks

\$7,329.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision' /></p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 3000 VA / 1800 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Batería: 12 V / 9 Ah<li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas: 6 Tomas NEMA 5-15R (Todos con respaldo)<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 5.4 Kg<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 85 - 150 V ~ 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de salida: 102 - 132 V<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 412 mm × 145 mm × 210 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 5 años (en la batería aplica 1 año)<li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto USB: Sí para control y monitoreo de estado del equipo<li style='margin-bottom: 5px;*>Batería de respaldo sugerida: ' href='https://www..mx/products/196555'>PS-1290-F2</div><div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><Tabla de referencia de consumo en watts (aproximado)</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>>100w: 150 min<li style='margin-bottom: 5px;*>>600w: 15 min<li style='margin-bottom: 5px;*>>900w: 6 min</div><div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>/><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Solución completa Hikvision' /></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autonomía de 150 minutos con carga de 100 W
Característica 2	Regulación automática de voltaje AVR 85-150 VCA
Característica 3	Monitoreo remoto via USB con software de gestión
Característica 4	6 salidas respaldadas para protección integral de equipos
Característica 5	Pantalla LCD con indicadores de estado en tiempo real
Característica 6	Batería de 12 V / 9 Ah reemplazable con referencia PS-1290-F2