



UPS de 3000 VA/2700 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 2 UR, Con 6 Tomas NEMA 5-20R y 1 NEMA L5-30R

SKU: OL3000RTXL2U Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$41,271.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/logotipos/cyberpower.png' alt='*> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;*> <p>CyberPower OL3000RTXL2U garantiza protección de respaldo de energía para equipos de TI, servidores, estaciones de trabajo, NAS / dispositivos de almacenamiento, dispositivos de telecomunicaciones, dispositivos de red, sistemas de seguridad / emergencia y sistemas de vigilancia. El UPS adopta una topología de doble conversión para proporcionar potencia de salida de alta calidad con ECO modo para ahorrar energía y ahorrar en costos de energía.</p> <p>Este UPS compatible con generador incluye paquetes de baterías intercambiables en caliente para mantenimiento sin interrupción de energía y un interruptor de apagado de emergencia (EPO) para permitir a los usuarios apagar el UPS inmediatamente durante una emergencia.</p> <p>Para extender la vida útil de la batería, el UPS adopta Smart Battery Management (SBM) para mejorar el proceso de carga de la batería y lograr un menor costo total de propiedad. Este modelo también cuenta con un panel de pantalla LCD desmontable para reubicar el panel para una monitorización conveniente, y un puerto RJ11 / RJ45 para proporcionar protección de línea de datos contra sobretensiones y picos. El software de administración de energía PowerPanel® permite al usuario realizar un monitoreo en tiempo real y una administración remota del UPS.</p> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 100 - 125 Vac <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de enchufe de entrada: NEMA L5-30P src='https://www.cyberpower.com/mx/es/File/GetImageByDocId/GeneralAttribute-242' alt='*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud del cable: 3 m. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida VA: 3000. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida Watts: 2700. <li style='margin-bottom: 5px;*>Factor de potencia: 0.9 <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de salida: 120 Vac <li style='margin-bottom: 5px;*>Total de tomas de salida: 7 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Tomas de Salida: NEMA 5-20R (6) src='https://www.cyberpower.com/mx/es/File/GetImageByDocId/GeneralAttribute-370' alt='*> y NEMA L5-30R (1) src='https://www.cyberpower.com/mx/es/File/GetImageByDocId/GeneralAttribute-243' alt='*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de picos: Protección de picos de red <li style='margin-bottom: 5px;*>Administración Remota SNMP / HTTP: RMCARD205 (Opcional) <li style='margin-bottom: 5px;*>Módulo de Baterías Extendidas: BP72V60ART2U <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicadores: Pantalla LCD de lectura <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño en Rack: 2 UR <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 433 x 88 x 600 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 31 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con generador de emergencia. <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye batería. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble conversión para protección total contra fluctuaciones eléctricas
Característica 2	Modo ECO que reduce consumo energético operativo
Característica 3	Baterías intercambiables en caliente sin interrumpir carga crítica
Característica 4	Panel LCD desmontable para monitoreo remoto o en rack
Característica 5	Protección RJ11/RJ45 integrada para líneas de datos y comunicaciones
Característica 6	Interruptor de apagado de emergencia EPO para situaciones críticas