



UPS de 3000 VA/3000 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack 2 UR, Con 8 Tomas NEMA 5-20R y 1 NEMA L5-30R

SKU: PR3000RT2U Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$30,801.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo de marca --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/logotipos/cyberpower.png' alt='Logo CyberPower'> </div> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p>CyberPower PR3000RT2U con diseño de montaje en rack, garantiza protección de respaldo de energía para sistemas de teatro en casa, dispositivos multimedia, equipos de TI, computadoras, estaciones de trabajo, NAS / dispositivos de almacenamiento, dispositivos de telecomunicaciones, dispositivos de red y sistemas de video vigilancia. El UPS adopta la topología de línea interactiva con regulación automática de voltaje (AVR) y ofrece salida de onda senoidal estabilizada para garantizar una alta calidad de potencia.</p> <p>El factor de potencia de salida del UPS es 1, lo que significa que es capaz de conectarse a más cargas críticas que un UPS convencional. También cuenta con tecnología de gestión de baterías para ayudar a las baterías a obtener una vida útil óptima al equilibrar el voltaje de la batería. La carga de la batería en dos fases puede cargar la batería de forma rápida y segura. Los paquetes de baterías intercambiables en caliente permiten un fácil mantenimiento sin interrupción de la alimentación. Su pantalla LCD de matriz multifuncional admite una operación intuitiva y una configuración rápida. El panel LCD también puede rotar para cumplir con los requisitos de instalación.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de voltaje de entrada: 70 - 155 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de entrada: 50/60Hz ± 3Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de enchufe de entrada: NEMA L5-30P ' src='https://www.cyberpower.com/mx/es/File/GetImageByDocId/GeneralAttribute-242' alt=''> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de cable de entrada: 3 m. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida VA: 3000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Watts de salida: 3000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Factor de potencia: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tomas de salida: 9 (8 Baterías y picos de energía) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipos de tomas: 8 x NEMA 5-20R ' src='https://www.cyberpower.com/mx/es/File/GetImageByDocId/GeneralAttribute-370' alt=''> y 1 NEMA L5-30R ' src='https://www.cyberpower.com/mx/es/File/GetImageByDocId/GeneralAttribute-243' alt=''> <li style='margin-bottom: 5px;*>Especificaciones de batería: 4 x 12V9Ah <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de respaldo con media carga (1500 W): 5.5 Minutos <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de respaldo con carga completa (3000 W): 1.5 Minutos <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de picos: 2430 Joules <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: RJ11 y RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicadores: Pantalla LCD de monitoreo <li style='margin-bottom: 5px;*>Administración remota: SNMP/HTTP con tarjeta RMCARD205 (opcional) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 433 x 86 x 500 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 34.7 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: FCC Clase B, UL, NOM, VCCI <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con Generador. </div> </div> <!-- Características adicionales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Topología Línea Interactiva <li style='margin-bottom: 5px;*>Regulación automática de voltaje (AVR) <li style='margin-bottom: 5px;*>Onda senoidal estabilizada <li style='margin-bottom: 5px;*>Paquetes de baterías intercambiables en caliente <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla LCD de matriz multifuncional <li style='margin-bottom: 5px;*>Panel LCD rotativo <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de montaje en rack 2U <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobretensiones </div> </div> <!-- Garantía --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='padding: 15px; border-left: 4px solid #4CAF50; background-color: rgba(76, 175, 80, 0.05); color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-weight: bold;*>3 Años de Garantía (incluye batería)</p> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Factor de potencia 1 para máxima eficiencia energética
Característica 2	Baterías intercambiables en caliente sin interrumpir operación
Característica 3	Pantalla LCD rotativa con monitoreo de estado en tiempo real
Característica 4	Carga rápida en dos fases para extender vida útil de baterías
Característica 5	Salida onda senoidal pura para equipos sensibles y activos PFC
Característica 6	9 tomas NEMA (8× 5-20R + 1× L5-30R) para diversidad de carga