



UPS de 3000 VA/3000 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 2 UR, Con 8 Tomas 5-20R y 1 L5-30R

SKU: PR3000RTXL2U Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$36,144.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Logo --> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;"> </div> <!-- Descripción principal --> <div style="margin-bottom: 30px; font-size: 15px;"> <p>CyberPower PR3000RTXL2U con diseño de montaje en rack, garantiza protección de respaldo de energía para sistemas de teatro en casa, dispositivos multimedia, equipos de TI, computadoras, estaciones de trabajo, NAS / dispositivos de almacenamiento, dispositivos de telecomunicaciones, dispositivos de red y sistemas de video vigilancia. El UPS adopta la topología de línea interactiva con regulación automática de voltaje (AVR) y ofrece salida de onda senoidal estabilizada para garantizar una alta calidad de potencia.</p> <p>El factor de potencia de salida del UPS es 1, lo que significa que es capaz de conectarse a más cargas críticas que un UPS convencional. También cuenta con tecnología de gestión de baterías para ayudar a las baterías a obtener una vida útil óptima al equilibrar el voltaje de la batería. La carga de la batería en dos fases puede cargar la batería de forma rápida y segura. Los paquetes de baterías intercambiables en caliente permiten un fácil mantenimiento sin interrupción de la alimentación. Su pantalla LCD de matriz multifuncional admite una operación intuitiva y una configuración rápida. El panel LCD también puede rotar para cumplir con los requisitos de instalación.</p> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de voltaje de entrada: 78 - 149 Vca <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia de entrada: 50/60Hz ± 3Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de enchufe de entrada: NEMA L5-30P <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud de cable de entrada: 3 m <li style="margin-bottom: 5px;">Salida VA: 3000 <li style="margin-bottom: 5px;">Watts de salida: 3000 <li style="margin-bottom: 5px;">Factor de Potencia: 1 <li style="margin-bottom: 5px;">Tipos de tomas: NEMA 5-20R (8) y NEMA L5-30R (1) <li style="margin-bottom: 5px;">Especificaciones de batería: 4 x 12V/9Ah <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de Transferencia: 4 ms <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de respaldo con media carga (1500 W): 7 Minutos <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de respaldo con carga completa (3000 W): 1.7 Minutos <li style="margin-bottom: 5px;">Protección de picos: 2430 Joules <li style="margin-bottom: 5px;">Teléfono / Ethernet / RJ11 / RJ45 <li style="margin-bottom: 5px;">Indicadores: Pantalla LCD de monitoreo <li style="margin-bottom: 5px;">Administración remota: SNMP/HTTP con tarjeta RMCARD205 (opcional) <li style="margin-bottom: 5px;">Módulo de Baterías Extendidas: BP48VP2U02 <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 433 x 86.5 x 500 mm (Ancho x Alto X Profundidad) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 34.2 kg <li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: FCC Clase A, UL, NOM, VCCI <li style="margin-bottom: 5px;">NO Compatible con Generador. <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye batería </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;" />

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Factor de potencia unitario para máxima capacidad de carga crítica
Característica 2	Autonomía de 7 minutos a 1500 W para cierre controlado de sistemas
Característica 3	Panel LCD rotativo para monitoreo flexible en rack o torre
Característica 4	Regulación automática de voltaje sin consumo de batería
Característica 5	Salida onda senoidal pura para equipos sensibles y activos PFC
Característica 6	Diseño convertible torre/rack 2U con 8 tomas 5-20R y 1 L5-30R