



UPS de 50 KVA / Online Doble Conversión / 3F 200-240 Vac / FP 1.0 / Hasta 6 en Paralelo / Terminal Hardwired

SKU: LP50KYDC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Todos

\$369,119.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!--[CDATA[<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- ===== HERO ===== --><div style='text-align: center; padding: 60px 20px 40px; margin-bottom: 20px;'-> <div style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.7; margin-bottom: 12px;'->LINKEDPRO BY EPCOM &mdot; LP50KYDC &mdot; UPS Trifásico</div> <h2 style='font-size: 42px; margin: 0 0 20px; font-weight: bold; color: inherit; line-height: 1.15;'->Potencia sin concesiones.</h2> <p style='font-size: 17px; max-width: 620px; margin: 0 auto 24px; opacity: 0.9; color: inherit;'->50 KVA de respaldo puro con factor de potencia 1.0. Doble conversiön, eficiencia del 94% y hasta 6 unidades en paralelo con baterías compartidas. Para el data center que no puede parar.</p> </div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 28px; padding: 30px 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); margin-bottom: 50px;'-> <div style='text-align: center; min-width: 80px;'-><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'->50 KVA</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7; margin-top: 4px;'->Capacidad</div></div> <div style='text-align: center; min-width: 80px;'-><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'->FP 1.0</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7; margin-top: 4px;'->Factor de potencia</div></div> <div style='text-align: center; min-width: 80px;'-><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'->94%</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7; margin-top: 4px;'->Eficiencia</div></div> <div style='text-align: center; min-width: 80px;'-><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'->0 ms</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7; margin-top: 4px;'->Transferencia</div></div> <div style='text-align: center; min-width: 80px;'-><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'->6x</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7; margin-top: 4px;'->Paralelo</div></div> <div style='text-align: center; min-width: 80px;'-><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'->132–275V</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.7; margin-top: 4px;'->Rango entrada</div></div></div><!-- ===== PILAR 1: Potencia Real ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 60px;'-> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'-> <div style='font-size: 12px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'->Potencia Real</div> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'->Cada watt cuenta. Y aquí cuentan todos.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.9; color: inherit; margin-bottom: 10px;'->Factor de potencia 1.0: 50 kVA son 50 kW reales. Sin factor de degradaciön, sin letra chica. El inversor de 3 niveles entrega cada watt con una eficiencia del 94% incluso bajo cargas desequilibradas, inductivas o capacitivas.</p> <p style='font-size: 13px; opacity: 0.65; color: inherit;'->THDi ≤3% &mdot; THDv ≤2% &mdot; Factor de cresta 3:1</p> </div> <div style='flex: 0 0 340px; max-width: 100%;'-> </div></div><!-- ===== PILAR 2: Eficiencia ===== --><div style='background-color: rgba(255,255,255,0.03); padding: 50px 20px; border-radius: 12px; margin-bottom: 60px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'-> <div style='max-width: 700px; margin: 0 auto;'-> <div style='font-size: 12px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'->Eficiencia</div> <h3 style='font-size: 28px; margin: 0 0 14px; font-weight: bold; color: inherit;'->El calor se queda en la factura del aire acondicionado.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.9; color: inherit; margin-bottom: 10px;'->Tecnología de inversor de 3 niveles con eficiencia superior al 94%. Menos disipaciön térmica, menos carga para el HVAC del cuarto de equipo. El ventilador inteligente ajusta su velocidad según la carga: solo gira fuerte cuando se necesita.</p> <p style='font-size: 13px; opacity: 0.65; color: inherit;'->Ruido <66 dB &mdot; 0–40 °C &mdot; Hasta 1500 m sin derating</p> </div></div><!-- ===== PILAR 3: Escalabilidad ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 60px; flex-direction: row-reverse;'-> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'-> <div style='font-size: 12px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'->Escalabilidad</div> <h3 style='font-size: 28px; margin: 0 0 14px; font-weight: bold; color: inherit;'->Hoy 50 kVA. Mañana 300.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.9; color: inherit; margin-bottom: 10px;'->Hasta 6 unidades en paralelo redundante con baterías compartidas. El sistema crece con tu infraestructura sin reemplazar equipos. La funciön Power Walk-In suaviza el arranque con generador: no dispara breakers, no estresa la planta.</p> <p style='font-size: 13px; opacity: 0.65; color: inherit;'->16–26 baterías por grupo &mdot; Corriente de carga 60 A &mdot; ±192 a ±312 Vcd</p> </div> <div style='flex: 0 0 340px; max-width: 100%;'-> </div></div><!-- ===== PILAR 4: Protecciön Total ===== --><div style='background-color: rgba(255,255,255,0.03); padding: 50px 20px; border-radius: 12px; margin-bottom: 60px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'-> <div style='max-width: 700px; margin: 0 auto;'-> <div style='font-size: 12px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'->Aplicaciones</div> <h3 style='font-size: 24px; margin: 0; font-weight: bold; color: inherit;'->Diseñado para donde no hay margen de error.</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr)); gap: 20px;'-> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 24px 18px; text-align: center;'-> <div style='font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit;'->Data Center</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.75; color: inherit;'->Respaldo N+1 para racks de servidores y storage SAN.</div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 24px 18px; text-align: center;'-> <div style='font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 6px;'->Hospitales</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.75; color: inherit;'->Alimentaciön ininterrumpida para equipos de imagenología y quiröfano.</div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 24px 18px; text-align: center;'-> <div style='font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 6px;'->Industria</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.75; color: inherit;'->Protecciön para PLCs, variadores y control de procesos críticos.</div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 24px 18px; text-align: center;'-> <div style='font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 6px;'->Telecom</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.75; color: inherit;'->Centrales telefönicas, radioenlaces y torres de comunicaciön.</div> </div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 60px;'-> <div style='text-align: center; margin-bottom: 60px;'-> <div style='font-size: 12px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'->Especificaciones</div> <h3 style='font-size: 24px; margin: 0; font-weight: bold; color: inherit;'->Los números que importan.</h3> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(260px, 1fr)); gap: 20px;'-> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'-> <div style='padding: 14px 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'->Entrada</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit;'->208/120V o 220/127V</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit;'->132–275 Vac (50% carga), 176–275 Vac (100%)</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit;'->Rango: 208/120V o 220/127V</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit;'->Tipo: Externas (no incluye baterías)</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit;'->Transferecia: 0 ms</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit;'->Tipos: Externas (no incluye baterías)</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit;'->Dimensiones: 442 x 850 x 1200 mm</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit;'->Peso: 165 kg</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit;'->Temperatura: 0–40 °C</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit;'->Humedad: 0–95% sin condensaciön</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit;'->Altitud: <1000 m (<1500 m derating)</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit;'->Ruido: <66 dB</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit;'->Seguridad: UL 1778, CSA 22.2-107.3-14</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit;'->EMC: FCC Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit;'->Eficiencia: Energy Star 2.0</div> </div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 40px 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.25);'-> <div style='font-size: 12px; letter-spacing: 1.5px; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;'->LINKEDPRO BY EPCOM</div> <h3 style='font-size: 22px; margin: 0 0 10px; font-weight: bold; color: inherit;'->Garantía de 3 años. Cobertura total.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit; max-width: 600px; margin: 0 auto 10px;'->Comunicaciön USB, RS232, RS485, SNMP, contacto seco y ranura inteligente. Power Walk-In para arranque suave con generador. Tipo torre, no montable en rack. Baterías externas se cotizan por separado.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'->Refacciön: PWRLP30KYDC &mdot; Soporte técnico: ingenieria@.mx</p></div>]]>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Inversor de 3 niveles con eficiencia hasta 94% para menor consumo energético
Característica 2	Rango de entrada 132-275 Vca sin reducción de potencia desde 176 Vca
Característica 3	Compatibilidad total con cargas desequilibradas, inductivas y capacitivas
Característica 4	Paralelismo hasta 6 unidades con baterías compartidas para escalabilidad

