



UPS de 550 VA/275 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, y 8 Salidas NEMA 5-15R, Puerto USB, Con Regulador de Voltaje (AVR)

SKU: UT-550GU Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$1,560.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>CyberPower UT550GU garantiza la protección de energía para equipos de TI como computadoras, NAS y dispositivos de almacenamiento. El producto adopta una topología de línea interactiva con función de regulación automática de voltaje (AVR) para ofrecer una salida de potencia de CA estabilizada. El consumo de energía reduce los costos de energía y permite una temperatura de operación más baja que prolonga la vida útil de la batería. Otras características incluyen protección contra sobrecargas, filtro EMI y alarma configurable para proteger sus dispositivos. Su diseño de torre permite a los usuarios colocarlo fácilmente en escritorios u otros espacios reducidos.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Topología de línea interactiva para ofrecer una salida de potencia de CA estabilizada. El consumo de energía reduce los costos de energía y permite una temperatura de operación más baja que prolonga la vida útil de la batería.<li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología de ahorro de energía.<li style='margin-bottom: 5px;*>Regulación automática de voltaje (AVR)<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con generadores.<li style='margin-bottom: 5px;*>Indicador LED de estado.<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección por sobrecarga.<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra picos y sobretensiones.<li style='margin-bottom: 5px;*>Filtro EMI y RFI.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 550 VA / 275 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Forma de onda: simulada<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 120 ±5%<li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 60 ±1%<li style='margin-bottom: 5px;*>Regulación automática de voltaje (AVR): 86 - 148 Vca<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Conector de Entrada: NEMA 5-15P<li style='margin-bottom: 5px;*>Total de Tomas: 8<li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto USB: 5<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de sobrecarga: Desconectar<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 84 x 174 x 280 mm (Ancho x Alto x Profundidad)<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: RoHS y NOM<li style='margin-bottom: 5px;*>Contenido: Incluye batería, cable de alimentación y manual de usuario.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Recomendaciones</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Para garantizar el restablecimiento del UPS después de un corte de energía, asegurese de dimensionar correctamente el tamaño del UPS para evitar que se descarguen por completo las baterías (escenario desfavorable para restablecimiento de UPS).</p>Cómo dimensionar correctamente un UPS<li style='margin-bottom: 5px;*>Adicionar un regulador de voltajeCL1000VR</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Logotipo</h3></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AVR integrado estabiliza voltaje sin usar batería, prolongando su vida útil
Característica 2	GreenPower UPS reduce consumo energético y temperatura de operación
Característica 3	8 salidas con filtrado EMI/RFI protegen equipos sensibles contra interferencias
Característica 4	Indicador LED tricolor para monitoreo inmediato de estado operativo
Característica 5	Compatible con generadores para continuidad energética extendida
Característica 6	Alarma configurable y protección contra sobrecargas para gestión remota de alertas

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 05:26