



UPS de 600 VA / 360 W / 6 Tomas NEMA 5-15R / 4 con Respaldo / 2 sin Respaldo / Entrada 85-150 V / Salida 102-132 V

SKU: DS-UPS600-X    Marca: HIKVISION    Categoría: UPS - No Break

\$1,060.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de 600 VA / 360 W diseñado para proteger equipos de TI y redes en entornos profesionales con alimentación inestable. Integra batería de 12 V / 7 Ah que proporciona autonomía variable según carga conectada, desde 180 minutos a 15 W hasta 3 minutos a 200 W. Dispone de 6 tomas NEMA 5-15R, de las cuales 4 ofrecen respaldo alimenticio completo y 2 brindan protección contra sobrecarga sin respaldo de batería. El rango de entrada de 85-150 V permite operación continua en condiciones de voltaje fluctuante, mientras que la salida regulada de 102-132 V protege la integridad de los equipos conectados. Incluye protección automática contra sobrecarga y descarga profunda para extender la vida útil de la batería. Factor de forma compacto de 274 x 95 x 139 mm facilita su instalación en racks, escritorios o gabinetes de red con espacio limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 600 VA / 360 W</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Batería: 12 V / 7 Ah</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fusible: 125 V 10 A</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salidas: 6 tomas NEMA 5-15R (4 con respaldo, 2 sin respaldo)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de entrada: 85-150 V ~ 50/60 Hz</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de salida: 102-132 V</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra sobrecarga y descarga automática</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Batería de reemplazo sugerida: PS-1290-F2</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 600 VA / 360 W</li><li style='padding: 0 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje entrada: 85-150 V ~ 50/60 Hz</li><li style='padding: 0 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje salida: 102-132 V</li><li style='padding: 0 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fusible: 125 V 10 A</li><li style='padding: 0 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Autonomía: 180 min @ 15 W, 80 min @ 32 W, 65 min @ 42 W, 48 min @ 55 W, 35 min @ 60 W, 20 min @ 100 W, 3 min @ 200 W</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 274 x 95 x 139 mm</li><li style='padding: 0 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 4.2 kg</li><li style='padding: 0 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería: 12 V / 7 Ah</li><li style='padding: 0 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería de reemplazo sugerida: PS-1290-F2</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x UPS 600 VA / 360 W</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Batería 12 V / 7 Ah para autonomía de hasta 180 minutos con carga ligera          |
| Característica 2 | 4 tomas con respaldo alimenticio para equipos críticos y 2 para protección básica |
| Característica 3 | Protección automática contra sobrecarga y descarga profunda de batería            |
| Característica 4 | Rango de entrada amplio 85-150 V para estabilidad en zonas con fluctuaciones      |
| Característica 5 | Diseño compacto de 274 x 95 x 139 mm para instalación en espacios reducidos       |
| Característica 6 | Tabla de referencia de autonomía por carga para planificación de respaldo         |