



UPS de 600 VA / 360W / Protección Contra Sobrecarga y Descarga / Entrada y Salida 120 VCA / 6 Tomas NEMA 5-15R (4 con Respaldo y 2 sin Respaldo)

SKU: DS-UPS600-X Marca: HIKVISION Categoría: UPS / No-Breaks

\$1,174.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 600 VA / 360 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Batería: 12 V / 7 Ah<li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible: 125 V 10 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas: 6 Tomas NEMA 5-15R (4 con respaldo y 2 sin respaldo)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.2 Kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 85 - 150 V ~ 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 102 - 132 V<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 274 x 95 x 139 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 años (en la batería es 1 año)<li style='margin-bottom: 5px;'>Batería de reemplazo sugerida: PS-1290-F2</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tabla de referencia de consumo en watts (aproximado)</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>15 W: 180 minutos<li style='margin-bottom: 5px;'>32 W: 80 minutos<li style='margin-bottom: 5px;'>42 W: 65 minutos<li style='margin-bottom: 5px;'>55 W: 48 minutos<li style='margin-bottom: 5px;'>60 W: 35 minutos<li style='margin-bottom: 5px;'>100 W: 20 minutos<li style='margin-bottom: 5px;'>200 W: 3 minutos</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería 12 V / 7 Ah para autonomía de hasta 180 minutos con carga ligera
Característica 2	4 tomas con respaldo alimenticio para equipos críticos y 2 para protección básica
Característica 3	Protección automática contra sobrecarga y descarga profunda de batería
Característica 4	Rango de entrada amplio 85-150 V para estabilidad en zonas con fluctuaciones
Característica 5	Diseño compacto de 274 x 95 x 139 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Tabla de referencia de autonomía por carga para planificación de respaldo

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 07:18