



UPS de 6000 VA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada, Fase Dividida 120V/120V + N, sin Baterías con Kit de Cables de Conexión de Baterías

SKU: LP6KSPT    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Todos

\$40,522.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Título y descripción general --><div style='margin-bottom: 30px;--><h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;-->UPS LP6-10KSPT: Potencia, Eficiencia y Versatilidad en un Solo Equipo</h2><p style='font-size: 15px; color: inherit;-->&excl;Potencia y tecnología;a avanzada para garantizar la continuidad energ&eacute;tica que necesitas! Presentamos el LP6-10KSPT, un sistema de alimentaci&ouml;n ininterrumpida dise&ntilde;ado para ofrecer un rendimiento excepcional y adaptable a las demandas modernas.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; background-color: rgba(255,255,0,0.1); padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(255,204,0,0.5); border-radius: 4px;-->Equipo no incluye banco de bater&iacute;as externo ni bater&iacute;as internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingenier&iacute;a modelo y cantidad adecuada.</p><!-- Sección de características principales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Caracter&iacute;sticas Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>Operaci&ouml;n en Fase Dividida (Bi-Phase):</strong> Compatible con salida L-L y L-N, ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad en la configuraci&ouml;n de voltajes.</li><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>Paralelismo Avanzado:</strong> Soporta hasta 4 unidades en paralelo para mayor capacidad y redundancia, asegurando m&aacute;xima fiabilidad.</li><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>Alta Capacidad de Carga:</strong> Disponible en versiones de 6000 VA/6000 W y 10000 VA/10000 W, con un factor de potencia de 1.0 para eficiencia total.</li><li><strong>Tecnología --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Tecnología;a de Vanguardia</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>Control Digital Doble Conversi&ouml;n:</strong> Proporciona energ&iacute;a limpia y estable para proteger equipos sensibles.</li><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>Pantalla LCD T&aacute;ctil de 7 Pulgadas:</strong> Monitorizaci&ouml;n intuitiva y acceso r&aacute;pido a par&aacute;metros clave.</li><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>Modo ECO para Ahorro de Energ&iacute;a:</strong> Eficiencia de hasta 95% en modo ECO y 92% en l&iacute;nea.</li><li><strong>Seguridad --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Seguridad Garantizada</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>Protecciones M&uacute;ltiples:</strong> Contra cortocircuitos, sobrecargas, sobrecalentamiento, bajo voltaje y fallas de ventilador.</li><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>Arranque en Fr&iacute;a y Auto-prueba de Encendido:</strong> Listo para operar incluso en condiciones cr&iacute;ticas.</li><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>Mantenimiento Simplificado:</strong> Incluye interruptor de bypass para un mantenimiento r&aacute;pido y seguro.</li><li><strong>Versatilidad --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Versatilidad y Conectividad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>Interfaz Multicanal:</strong> Incluye RS232, USB, RS485, EPO y se&ntilde;ales avanzadas para monitoreo y control remoto.</li><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>Compatible con Generadores:</strong> Perfecto para aplicaciones industriales y comerciales exigentes.</li><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>Configuraci&ouml;n de Bater&iacute;as Flexible:</strong> Compatible con 16/18/20 bater&iacute;as, ajustable a tus necesidades.</li><li><strong>Diseño --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Dise&ntilde;o Compacto y Silencioso</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>Bajo Nivel de Ruido:</strong> Menos de 45 dB a 1 metro en la versi&ouml;n de 6 kVA.</li><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>Tama&ntilde;o Pr&aacute;ctico:</strong> Dimensiones de 250 &times; 643 &times; 715 mm y peso desde 99 kg.</li><li><strong>Aplicaciones --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>Centros de datos</li><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>Telecomunicaciones</li><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>Sistemas de automatizaci&ouml;n industrial</li><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>Infraestructura cr&iacute;tica</li><li><strong>Notas importantes --><div style='margin-bottom: 30px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Notas Importantes</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>Este equipo no incluye bater&iacute;as internas, favor de consultar con el departamento de ingenier&iacute;a modelos adecuados.</li><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>Las bater&iacute;as se colocan de manera externa, el equipo no tiene espacio interno para bater&iacute;as internas.</li><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>El equipo es tipo torre, no es posible montarlo en rack</li><li style='margin-bottom: 10px;--><strong>Considerar accesorios para instalaci&ouml;n (gabinetes, rack, charolas, conectores, cableado, etc.)</li><li><strong>Resumen final --><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; background-color: rgba(0,0,0,0.05); border-left: 4px solid rgba(0,0,0,0.2); border-radius: 8px;--><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;--><strong>Invierte en Continuidad Energ&eacute;tica Confiable:</strong> El UPS LP6-10KSPT es la soluci&ouml;n integral para mantener la energ&iacute;a fluida, eficiente y protegida en todo momento. Asegura la operaci&ouml;n continua de tus equipos con la mejor tecnolog&iacute;a del mercado. Cont&aacute;ctanos hoy mismo para m&aacute;s informaci&ouml;n o cotizaciones personalizadas.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Eficiencia hasta 95% con modo eco activable             |
| Característica 2 | Transferencia cero por topología online pura            |
| Característica 3 | Escalabilidad horizontal con 4 UPS en paralelo          |
| Característica 4 | Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas para monitoreo local  |
| Característica 5 | Protección integral contra sobrecargas y cortocircuitos |
| Característica 6 | Operación silenciosa por debajo de 45 dB                |