



UPS de 600VA/360W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca / Clavija NEMA 5-15P / 4 Tomas NEMA 5-15R/ Sin Protector RJ11 ni RJ45

SKU: EPU600L Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: UPS / No-Breaks

\$993.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El UPS de topología línea interactiva con capacidad de 600 VA / 360 W está diseñado para la protección de equipos de cómputo y telecomunicaciones en pequeñas y medianas empresas. Incorpora regulador automático de voltaje (AVR) que corrige fluctuaciones menores sin necesidad de conmutar a modo batería, extendiendo la vida útil de la batería interna. Proporciona salida de onda senoidal simulada a 120 Vca $\pm 5\%$ a través de 4 conectores NEMA 5-15R con respaldo completo. Su diseño compacto en formato torre facilita la instalación en espacios reducidos de escritorios o racks abiertos.

Características Generales

Capacidad: 600 VA / 360 W
Topología: Línea interactiva con protección continua
Regulador automático de voltaje (AVR) integrado
Entrada y salida: 120 Vca
Clavija de entrada: NEMA 5-15P
4 tomas de salida NEMA 5-15R con respaldo de batería
Batería interna: 1 x 12V / 7Ah
Referencia de reemplazo de batería: 1 pieza LK9.512
Formato: Torre compacto
Salida de onda senoidal simulada
Tolerancia de salida: 120 Vca $\pm 5\%$
Sin protector RJ11 ni RJ45

Desempeño Eléctrico

Capacidad: 600 VA / 360 W
Topología: Línea interactiva
Voltaje entrada/salida: 120 Vca
Tolerancia salida: $\pm 5\%$
Forma de onda: Senoidal simulada
AVR: Regulación automática de voltaje
Conectividad y Físico
Entrada: Clavija NEMA 5-15P
Salidas: 4 tomas NEMA 5-15R con respaldo
Formato: Torre compacto
Batería: 1 x 12V / 7Ah interna
Sin protección RJ11/RJ45
Batería y Mantenimiento
Batería interna: 12V / 7Ah
Cantidad: 1 pieza
Referencia reemplazo: LK9.512
Reemplazo: 1 pieza equivalente

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulador automático de voltaje (AVR) para corrección sin cambio a batería
Característica 2	4 salidas NEMA 5-15R con respaldo de batería integrado
Característica 3	Batería interna 12V/7Ah de fácil reemplazo con 1 pieza
Característica 4	Diseño compacto en formato torre para espacios reducidos
Característica 5	Protección contra sobrevoltajes y picos eléctricos
Característica 6	Salida de onda senoidal simulada a 120 Vca $\pm 5\%$