



UPS de 600VA/360W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca / Clavija NEMA 5-15P / 4 Tomas NEMA 5-15R

SKU: EPU600LCD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: UPS / No-Breaks

\$1,255.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>La línea de UPS de Epcom Power Line fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Proveé protección de potencia contra sobrevoltajes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 600 VA / 360 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Topología: Línea Interactiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla: LCD <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de onda: Onda senoidal simulada <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 120 VCA $\pm 5\%$ <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector y cable: NEMA 5-15P <li style='margin-bottom: 5px;'>Total de salidas: 4 x NEMA 5-15R (1 Salida color blanco sin respaldo, solo protección) <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería: 1 x 12V/7 Ah (modelo de reemplazo sugerido: 1 pieza LK9.512) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tiempo de Respaldo</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración a media carga: 7.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración a carga completa: 1.8 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 50W: 23.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 100W: 13.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 200W: 4.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 300W: 2.0 min </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas Importantes</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada, temperatura ambiente y estado de las baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año de garantía <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo no monitoreable </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tecnología</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los UPS de la línea interactiva son especiales para suplir necesidades tales como hardware de redes, computadoras, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Corrigen fluctuaciones menores de energía sin necesidad de cambiar a modo batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Hacen más longevo el tiempo de vida de la batería </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>AVR - Regulador Automático de Voltaje</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El rango dinámico de voltaje (AVR) en los UPS de Epcom Power Line ayuda a estabilizar la señal entrante de CA, controla los voltajes altos y bajos, manteniendo la energía de salida a un nivel nominal de 120V, reduce fallas del sistema e incrementa significativamente la vida de la batería. <li style='margin-bottom: 5px;'>Imágenes del Producto <li style='margin-bottom: 5px;'>Imágenes del Producto </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Voltajes Configurables</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Algunos modelos de Epcom Power Line pueden ser configurables con voltaje de salida seleccionable: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127 V AC. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Adicionales</h3> <ul style='margin-bottom: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento en modo Eco para el ahorro energético <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango dinámico de voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje configurable de salida vía LCD <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo de baterías para extender tiempo de respaldo <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación Rack/Torre <li style='margin-bottom: 5px;'>Los UPS de topología On-line pueden ser configurados horizontal o verticalmente </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calculador de Tiempo de Respaldo</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;'> Batería de reemplazo LK9.512 </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama de Aplicación</h3> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación automática de voltaje AVR en boost y buck para protección continua
Característica 2	Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real del estado del UPS
Característica 3	1 toma sin respaldo para conexión de equipos no críticos
Característica 4	Batería reemplazable 12V/7Ah para mantenimiento predictivo
Característica 5	Tiempo de respaldo variable según carga conectada
Característica 6	Topología línea interactiva con onda senoidal simulada