



UPS de 650 VA/390 W, Topología Standby con Modo Ahorrador ECO, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Con 8 Tomas NEMA 5-15R

SKU: SX650U Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$2,415.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra apagones, bajas y caídas de voltaje, picos y otras anomalías eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Circuito integrado compuesto para protección avanzada de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología GreenPower UPS™ para reducir costos de energía y cumplir con ENERGY STAR® <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD multifunción para monitoreo del estado operativo y solución de problemas <li style='margin-bottom: 5px;'>Tomas ECO con detección de estado de la computadora para reducir consumo energético <li style='margin-bottom: 5px;'>NO compatible con generadores de energía (plantas de respaldo) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Ahorro Energético</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología GreenPower UPS™ <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo ECO inteligente que apaga dispositivos cuando la computadora está en suspensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción del consumo energético y ahorro en costos eléctricos <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándares ENERGY STAR® </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Topología: Standby <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 96 - 140VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de entrada: 47 - 63Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de onda: Sinusoidal Simulada <li style='margin-bottom: 5px;'>Enchufe de entrada: NEMA 5-15P <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida VA: 650 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Watts: 390 <li style='margin-bottom: 5px;'>Total de tomas: 8 (4 respaldo y 4 supresión con 3 eco controladas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tomas de salida: NEMA 5-15R <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respaldo (195W): 8 minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respaldo (390W): 2 minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Supresión de picos: 526 Joules </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores LED: Encendido, ECO encendido/apagado <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarmas audibles: En batería, batería baja, sobrecarga <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 269 x 79 x 150 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.9 Kg </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NOM <li style='margin-bottom: 5px;'>UL1778 <li style='margin-bottom: 5px;'>cUL 107.3 <li style='margin-bottom: 5px;'>FCC DOC Clase B </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería interna </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra apagones, bajas de voltaje y picos eléctricos
Característica 2	Tecnología GreenPower UPS™ para reducción de consumo energético
Característica 3	3 tomas ECO con detección de estado de computadora para ahorro automático
Característica 4	Pantalla LCD multifunción para monitoreo operativo en tiempo real
Característica 5	Circuito integrado compuesto para protección avanzada de energía
Característica 6	Diseño compacto de 2.9 kg con indicadores LED de estado