



UPS de 650 VA/400 W, Topología Standby, Compacto, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Con 3 Tomas Respaldo/Protección y 3 Tomas Solo Protección NEMA 5-15R

SKU: RT650 Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$2,099.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/logotipos/cyberpower.png' alt='*> ' </div> <!-- Descripción principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>El UPS RT650 de CyberPower provee respaldo (usando onda senoidal simulada a la salida) y protección contra sobretensiones para sistemas de computadoras en kioscos, máquinas de tarjetas de crédito e impresoras de recibos. El tamaño del RT650 lo permite ajustarse fácilmente debajo de escritorios u otros espacios apretados pero a pesar de su chasis compacto la batería interna proveerá larga duración de respaldo de potencia al equipo conectado.</p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Este sistema de UPS está calificado ENERGY STAR® con circuitería de alta eficiencia patentada GreenPower UPS™ para ahorrar energía en costos de energía reduciendo el consumo de energía y acumulación de calor.</p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 0; color: inherit;*>La asegura que éste UPS ha pasado nuestros más altos estándares de calidad en diseño, ensamble, material y mano de obra.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Topología de UPS Standby <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología de ahorro de energía </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Topología: Standby <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Voltaje de entrada: 96Vac - 141 Vac <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Frecuencia de salida: 50Hz/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Tipo de enchufe: NEMA 5-15P <div style='margin-top: 8px; margin-left: 20px;*> ' src='https://www.cyberpower.com/mx/es/File/GetImageByDocId/GeneralAttribute-235' alt='*> ' </div> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Longitud del cable: 1.8 m <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Salida VA: 650 <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Watts: 400 <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Tipo de Baterías: 1 x 12V/7Ah <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Tomas de salida: 6 (3 Batería y picos de energía, y 3 solo picos de energía) <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Tipos de Salida: NEMA 5-15R <div style='margin-top: 8px; margin-left: 20px;*> ' src='https://www.cyberpower.com/mx/es/File/GetImageByDocId/GeneralAttribute-238' alt='*> ' </div> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Protección de picos: 480 Joules <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>LEDs indicadores: Encendido, Modo de línea, Modo de batería, Sobrecarga, Fallo del cableado y Sustituir batería <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Alarmas audibles: Batería encendida, baja y sobrecarga <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Dimensiones: 91.4 x 165.1 x 279.4 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Peso: 4.08 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Certificaciones: FCC Clase B, UL <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Batería: Incluida <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Compatibilidad: No compatible con generador de energía (plantas de respaldo) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología Standby con onda senoidal simulada
Característica 2	6 tomas NEMA 5-15R con protección integral
Característica 3	Tecnología GreenPower UPS™ de ahorro energético
Característica 4	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 5	Puerto USB para gestión con PowerPanel®
Característica 6	Protección contra sobretensiones de 480 Joules