



UPS de 750 VA/300 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, y 6 Salidas NEMA 5-15R, Con Regulador de Voltaje (AVR)

SKU: OM750ATLCD Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$2,161.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;*>El sistema de voltaje ininterrumpible (UPS) de línea interactiva OM750ATLCD de CyberEnergy, protege computadoras personales y otros equipos electrónicos (monitores, módems de cable/DSL, routers VoIP, faxes y sistemas de teatro en casa) contra apagones, variaciones de voltaje, picos, caídas de voltaje y otras anomalías eléctricas.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px;*>Con la Regulación Automática del Voltaje (AVR) el UPS estabiliza y mantiene un voltaje seguro, manteniendo niveles seguros de voltaje para los equipos conectados, sin tener que recurrir a la energía de batería.</p></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Topología UPS interactiva de línea <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de onda sinusoidal simulada <li style='margin-bottom: 5px;*>Regulación automática de voltaje (AVR) <li style='margin-bottom: 5px;*>Overload Protection <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobretensiones y picos <li style='margin-bottom: 5px;*>Filtración EMI y RFI <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de teléfono, fax, módem, DSL y red <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicador de estado LED <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto de conexión USB <li style='margin-bottom: 5px;*>Alarma configurable <li style='margin-bottom: 5px;*>Software de gestión PowerPanel® <li style='margin-bottom: 5px;*>Factor en forma de torre</div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 750 VA/300 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 120 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de frecuencia de entrada: 50/60Hz ± 5Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Conector de Entrada: NEMA 5-15P<img style='width: 40px; height: auto; vertical-align: middle; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px;' src='https://www.cyberpower.com/mx/es/File/GetImageByDocId/GeneralAttribute-235' alt='' <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud del cable: 1.8 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Total de Tomas: 6 NEMA 5-15R (3 Batería y protección, 3 solo protección)<img style='width: 40px; height: auto; vertical-align: middle; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px;' src='https://www.cyberpower.com/mx/es/File/GetImageByDocId/GeneralAttribute-238' alt='' <li style='margin-bottom: 5px;*>Supresión de picos: 245 Joules <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: RJ11 y RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto de Comunicación: USB <li style='margin-bottom: 5px;*>Panel de control: LCD <li style='margin-bottom: 5px;*>LED indicadores: Encendido, falla de cableado <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 96 x 138 x 286 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 3.97 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Batería: 1 Batería 12V/5Ah <li style='margin-bottom: 5px;*>NO es compatible con generador de energía (plantas de respaldo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 2 años (1 año en batería)</div></div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología línea interactiva para protección contra apagones y anomalías eléctricas
Característica 2	Regulación automática de voltaje AVR sin consumo de batería
Característica 3	Salida de onda sinusoidal simulada para equipos electrónicos sensibles
Característica 4	6 salidas NEMA 5-15R con 3 respaldadas por batería y 3 con supresión únicamente
Característica 5	Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real de estado eléctrico
Característica 6	Supresión de picos de 245 J para protección contra sobretensiones

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 04:26