



UPS de 8000 VA/ 8000 W, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 6 UR, Con 3 Tomas NEMA L6-30R

SKU: OL8KRT Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$111,732.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Nota: Este equipo debe ser arrancado por un experto de CyberPower para hacer efectiva la garantía. Para más información comunicarse con el departamento de Ingeniería. <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Nota 2: Este equipo entrega voltaje a la salida de 200-240 Vca y NO deriva a 120 Vca por fase. Si se requiere voltaje de salida a 120 Vca se requiere forzosamente el modelo OL8KRTF con transformador de bajada a la salida. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Requisitos de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable 8 AWG cableado al UPS <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de voltaje de alimentación adecuado de 200-240 VAC <li style='margin-bottom: 5px;*>Interruptor de entrada de 60 Amper (2x30) <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de aterrizaje aislado bien referenciado a tierra </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El UPS Smart App Online OL8KRT rack/torre de CyberPower con panel LCD y onda senoidal pura salvaguarda servidores de misión crítica, centros de datos y equipo de telecomunicaciones, VoIP y hardware de interredes que requieren corrección de energía. Su topología doble conversión Online es generador compatible y entrega energía CA consistente y limpia con cero tiempo de transferencia. El modo configurable GreenPower UPS™ ECO mejora la eficiencia del UPS hasta un 95% y reduce costos de enfriamiento/energía.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 200 - 240 Vac <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de enchufe de entrada: Hardwired: Cable de Uso Rudo <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud del cable: N/A <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida VA: 8,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida Watts: 8,000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Factor de Potencia: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje en Batería: 200, 208, 220, 230, 240 Vac (Configurable) ±2%. No entrega salida de 120 Vac <li style='margin-bottom: 5px;*>Transformadores reductores de 220 a 120 disponibles: OL10KSTF <li style='margin-bottom: 5px;*>Total de tomas de salida: 4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de tomas: NEMA L6-30R (3), Bloque Terminal Hardwired (1) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de respaldo con media carga: 12 minutos <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de respaldo con carga completa: 4.7 minutos <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de picos: grado de red <li style='margin-bottom: 5px;*>Administración Remota SNMP / HTTP: RMCARD205 (opcional) <li style='margin-bottom: 5px;*>Módulo de Baterías Extendidas: BP240VL3U01 <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicadores: Pantalla LCD de lectura <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño en rack: 6U <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 433 x 266 x 660 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 103 kg (incluye batería) </div> </div> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-top: 30px;*> <div style='width: 100%; height: 100px; background-color: #f0f0f0; margin-top: 10px;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología online de doble conversión para protección continua sin transferencia
Característica 2	Onda senoidal pura compatible con cargas críticas sensibles
Característica 3	Salida exclusiva 200-240 VAC sin derivación a 120 VAC por fase
Característica 4	Panel LCD integrado para monitoreo de estado y parámetros operativos
Característica 5	Instalación flexible en rack 6U o configuración en torre
Característica 6	Requiere cable 8 AWG e interruptor de entrada 60 A (2x30) para operación segura