



UPS de 8000 VA/8000 W, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada, 120 - 240 Vac de Salida, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 8 UR, Con 6 Tomas NEMA 5-20R, 3 NEMA L6-30R y Terminal Hardwired

SKU: OL8KRTF Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$174,750.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="margin-top: 20px;"> <p style="margin: 0 0 15px 0; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05); border-left: 4px solid currentColor; color: inherit;"> <strong style="color: inherit;">*Nota: Este equipo debe ser arrancado por un experto de CyberPower para hacer efectiva la garantía. </p> <p style="margin: 0 0 15px 0; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05); border-left: 4px solid currentColor; color: inherit;"> <strong style="color: inherit;">Para más información comunicarse con el departamento de Ingeniería. </p> </div> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Requisitos de Instalación</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cable 8 AWG del cableado al UPS <li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de voltaje de alimentación adecuado de 200-240 VAC <li style="margin-bottom: 5px;">Interruptor de entrada de 60 Ampers (2x30) <li style="margin-bottom: 5px;">Sistema de aterrizaje aislado bien referenciado a tierra <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Garantiza protección de respaldo de energía para equipos de TI, servidores, estaciones de trabajo, NAS / dispositivos de almacenamiento, dispositivos de telecomunicaciones, dispositivos de red, sistemas de seguridad / emergencia y sistemas de vigilancia.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">El UPS adopta una topología de doble conversión para proporcionar potencia de salida de alta calidad con modo ECO adicional para ahorrar energía y reducir costos.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Este UPS compatible con generador incluye paquetes de baterías intercambiables en caliente para mantenimiento sin interrupción de energía y un interruptor de apagado de emergencia (EPO) para permitir a los usuarios apagar el UPS inmediatamente durante una emergencia.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Técnicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de entrada: 200 - 240 Vac <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de enchufe de entrada: Hardwired <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de cable: Cable de Uso Rudo <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud del cable: N/A <li style="margin-bottom: 5px;">Salida VA: 8,000 <li style="margin-bottom: 5px;">Salida Watts: 8,000 <li style="margin-bottom: 5px;">Factor de Potencia: 1 <li style="margin-bottom: 5px;">Baterías: 20 x 12V/9Ah <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de respaldo con media carga (4000 W): 4.7 Minutos <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de respaldo con carga completa (8000 W): 12 Minutos <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje en Batería: 120 Vac; 200, 208, 220, 230, 240 Vac (Configurable $\pm$ 2%) <li style="margin-bottom: 5px;">Total de tomas de salida: 10 <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de tomas: NEMA 5-20R (6), NEMA L6-30R (3), Bloque Terminal Hardwired (1) <li style="margin-bottom: 5px;">Protección de picos: Grado de red <li style="margin-bottom: 5px;">Administración Remota SNMP / HTTP: RMCARD205 (opcional) <li style="margin-bottom: 5px;">Módulo de Baterías Extendidas: BP240V30ART3U o BP240VL3U01 <li style="margin-bottom: 5px;">Indicadores: Pantalla LCD de lectura <li style="margin-bottom: 5px;">Tamaño en Rack: 8U <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 433 x 400.05 x 660 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 174.6kg (incluye batería) </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble conversión para energía estable y limpia sin interrupciones
Característica 2	Modo eco para reducción de consumo energético operativo
Característica 3	9 tomas de salida: 6 NEMA 5-20R y 3 NEMA L6-30R más terminal hardwired
Característica 4	20 baterías 12V/9Ah con reemplazo en caliente sin apagar carga
Característica 5	Diseño convertible torre o rack de 8U para flexibilidad de montaje
Característica 6	Onda senoidal pura para protección de equipos sensibles de TI y red