



UPS de 850VA/510W / Topología Línea Interactiva / Entrada y Salida 120 Vca / Clavija NEMA 5-15P / 6 Tomas NEMA 5-15R / Sin RJ11 ni RJ45

SKU: EPU850LCD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: UPS / No-Breaks

\$1,407.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección principal --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 auto; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>La línea de UPS de epcom Power Line fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Provéé protección de potencia contra sobrevoltajes y picos. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida.</p> <p style='font-size: 16px; margin: 15px 0; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>El equipo no cuenta con protector RJ11 ni RJ45</p> </div> </div> <!-- Características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Capacidad: 850 VA / 510 W <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Topología: Línea interactiva <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tipo de onda: Onda senoidal simulada <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Salida: 120 VCA $\pm$ 5% <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tipo de conector y cable: NEMA 5-15P <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Duración a media carga: 4.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Salidas: 6 x NEMA 5-15R (2 Salidas color blanco sin respaldo, solo protección) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Batería: 1 x 12V/8 Ah (modelo de reemplazo sugerido: 1 pieza LK9.512) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Garantía: 3 años en el equipo. La batería cuenta con 1 año de garantía. </div> </div> <!-- Tiempo de respaldo --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tiempo de Respaldo</h3> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada, temperatura ambiente y estado de las baterías</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración a carga completa: 1.3 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 50W: 40.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 100W: 17.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 200W: 5.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 300W: 3.0 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 400W: 1.5 min <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración con 500W: 1.3 min </div> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de tecnología --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Línea de UPS más Confiable</h3> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;'>La línea de UPS de Epcom Power Line® fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos, también suministra voltaje puro con regulador automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Son simples, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida.</p> </div> </div> <!-- Sección de UPS Línea Interactiva --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>UPS Línea Interactiva</h3> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;'>Los UPS de la interactiva de Epcom Power Line ® son especiales para suplir necesidades tales como hardware de redes, computadoras, etc., estos equipos corrigen fluctuaciones menores de energía sin necesidad de cambiar a modo batería, haciendo más longevo el tiempo de vida de la batería.</p> </div> </div> <!-- Sección de UPS On-Line --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>UPS On-Line</h3> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;'>La tecnología de UPS On-Line (doble conversión) es la versión de alta densidad de Epcom Power Line®, está diseñada para aplicaciones de voltajes de 100/110/115/120/127 VAC.</p> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Está equipado con corrección de factor de potencia (PFC) en la entrada, factor de potencia de 0.9 en la salida, ofreciendo altos niveles de confiabilidad y protección para sistemas IT, equipo de telecomunicaciones, equipo médico y sistemas de misión crítica. Es convertible a Rack o Torre y solo toma 2U unidades de Rack.</p> </div> </div> <!-- Highlights y configuraciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Highlights</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Onda senoidal pura. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Funcionamiento en modo Eco para el ahorro energético. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Rango dinámico de voltaje. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Voltaje configurable de salida vía LCD. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Módulo de baterías para extender tiempo de respaldo. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Instalación Rack/Torre. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Los UPS de topología On-line pueden ser configurados horizontal o verticalmente. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Adicionales</h3> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Rango dinámico de voltaje (AVR)</p> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>El rango dinámico de voltaje (AVR) en los UPS de Epcom Power Line® serie RTOL2U ayuda a estabilizar la señal entrante de CA, se encarga de controlar los voltajes altos y bajos, manteniendo la energía de salida a un nivel nominal de 120V, reduce fallas del sistema e incrementa significativamente la vida de la batería.</p> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Algunos modelos de Epcom Power Line®, pueden ser configurables con voltaje de salida seleccionable: 100 V / 110 V / 115 V / 120 V / 127 V AC.</p> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Nota final --> </p> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>*Equipo no monitoreable</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Descargar calculador --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; center; justify-content: center; padding: margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit; text-align: center;'>DESCARGA EL CALCULADOR DE TIEMPO DE RESPALDO</p> <p style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit; text-align: center;'>AQUI!</p> </div> <!-- Imagen final --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación automática AVR mantiene voltaje estable sin usar batería
Característica 2	6 tomas NEMA con 2 salidas dedicadas solo a protección contra picos
Característica 3	Batería 12V/8Ah de fácil reemplazo con una sola pieza
Característica 4	Tiempo de respaldo hasta 40 minutos según carga conectada
Característica 5	Protección integrada contra sobrevoltajes y picos de corriente
Característica 6	Instalación plug-and-play con clavija NEMA 5-15P estándar