

UPS Línea Interactiva / 850 VA / 510 W / AVR 80-150 Vca / 120 Vca / 4 Salidas NEMA 5-15R

SKU: EPU850L Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: UPS - No Break

Garantía: 3 años

$1,379.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

UPS de topología línea interactiva con capacidad de 850 VA y 510 W, diseñado para proporcionar continuidad energética en pequeñas y medianas empresas. Integra regulador automático de voltaje AVR con corrección boost y buck en un rango de entrada de 80 a 150 Vca, estabilizando el suministro eléctrico sin transferencia a batería. Ofrece entrada y salida de 120 Vca mediante clavija NEMA 5-15P y cuatro tomas NEMA 5-15R con respaldo completo, alimentando equipos sensibles como computadoras, conmutadores de pequeña escala y puntos de venta. Su diseño compacto facilita la instalación en entornos con espacio limitado, mientras que la batería interna de 12 V / 8 Ah es reemplazable mediante referencia LK9.512. No incluye protección para puertos RJ11 ni RJ45.

Características Generales
Capacidad: 850 VA / 510 W
Topología: Línea interactiva sin pantalla LCD
Tipo de onda: Onda senoidal simulada
Regulador de voltaje AVR: 80-150 Vca (boost y buck)
Entrada: 120 Vca
Salida: 120 Vca
Clavija de entrada: NEMA 5-15P
Tomas de salida: 4 x NEMA 5-15R con respaldo energético
Batería: 1 x 12 V / 8 Ah (reemplazo: 1 pieza LK9.512)
Protección RJ11/RJ45: No incluye

Desempeño
Capacidad: 850 VA / 510 W
Topología: Línea interactiva
Tipo de onda: Senoidal simulada
AVR: 80-150 Vca
Regulación: Boost y buck
Entrada/Salida: 120 Vca

Físicas / Eléctricas
Clavija: NEMA 5-15P
Salidas: 4 x NEMA 5-15R
Batería: 12 V / 8 Ah
Ref. reemplazo batería: LK9.512
Diseño compacto
Sin protección RJ11/RJ45

Contenido del Paquete
1 x UPS EPU850L
1 x Batería interna 12V/8Ah
Manual de usuario

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Corrección activa de voltaje sin interrupción de suministro**
Característica 2	**Onda senoidal simulada compatible con equipos electrónicos sensibles**
Característica 3	**Respaldo energético en todas las salidas para equipos críticos**
Característica 4	**Batería 12V/8Ah de fácil reemplazo con referencia LK9.512**
Característica 5	**Diseño compacto para integración en espacios reducidos**
Característica 6	**Aplicación en PCs, conmutadores y puntos de venta**

MEMORIA TÉCNICA · EPU850L

Número de parte de esta ficha: EPU850L. La información corresponde a esta variante.

Línea Interactiva de Onda Senoidal Simulada
Modelo: EPU850L
- Display de LED.
- Microprocesador basado en control digital.
- AVR Boost y buck para estabilización de voltaje.
- Autosensado de frecuencia.
- Autotest en el encendido.
- Inicio fresco.
- Autoreinicio cuando el suministro es restablecido.
- Onda senoidal simulada de salida.
- Administración inteligente de batería.
- Cortocircuito, sobrecarga en batería / sobredescarga, sobrecarga, protección contra sobretensiones.
- Carga automática en modo apagado.
- Apagado sin carga opcional.
- Puerto de comunicación opcional RS-232 / USB y protección para RJ-11 / RJ-45 (opcional).

Capacidad 850 VA/ 510 W
Entrada
Voltaje 100 V / 110 V / 120 V: 80 ~ 150 Vca
Frecuencia 50 / 60Hz ± 10% (auto-sensado)
Salida
Voltaje 100V / 110 V / 120 Vca ± 10%

Frecuencia 50 / 60 Hz ± 1% (auto-sensado)
Forma de onda Batería: onda senoidal simulada
Factor de potencia 0.6
Tiempo de transferencia Típico 2 ~ 7 ms; máximo 10 ms
Baterías
Voltaje en DC 12 V
Configuración 1×12 V / 8 Ah
Tiempo de recarga 6 ~ 8 h
Comunicación
Conectores 4 conectores NEMA (3 de respaldo y 1 de protección)
Protecciones
Cortocircuito – Sobrecarga de batería – Sobredescarga
– Sobrecarga – Sobretensión
USB / RS232 / SNMP (opcional)
Compatible Windows® 98/2000/2003/XP
/Vista/2008/Windows®7/8/10
Otros
Humedad 20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40 (no condensado)
Nivel de ruido ≤ 45 dB (1 m)
Información de empaque
Peso neto/bruto (kg) 5.3 / 5.8
Dimensiones (mm)
Ancho x Alto x Profundidad
100×280×140
Dimensiones de empaquetado (mm)
Ancho x Alto x Profundidad
147×338×210
- Características