



UPS de 900 VA/420 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, y 6 Salidas NEMA 5-15R, Con Regulador de Voltaje (AVR)

SKU: OM900ATLCD Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$2,738.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3><div style='font-size: 15px; color: inherit;'><p><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://tp3..mx/usuarios/fotos/logotipos/cyberpower.png' alt='</p><p>El sistema de voltaje ininterrumpible (UPS) de línea interactiva OM900ATLCD de CyberEnergy, protege computadoras personales y otros equipos electrónicos (monitores, módems de cable/DSL, routers VoIP, faxes y sistemas de teatro en casa) contra apagones, variaciones de voltaje, picos, caídas de voltaje y otras anomalías eléctricas.</p><p>Con la Regulación Automática del Voltaje (AVR) el UPS estabiliza y mantiene un voltaje seguro, manteniendo niveles seguros de voltaje para los equipos conectados, sin tener que recurrir a la energía de batería.</p></div></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Topología UPS interactiva de línea<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de onda sinusoidal simulada<li style='margin-bottom: 5px;'>Regulación automática de voltaje (AVR)<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecarga<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones y picos<li style='margin-bottom: 5px;'>Filtración EMI y RFI<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de teléfono, fax, módem, DSL y red<li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador de estado LED<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de conexión USB<li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma configurable<li style='margin-bottom: 5px;'>Software de gestión PowerPanel®<li style='margin-bottom: 5px;'>Factor en forma de torre</div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 900 VA/420 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 120 Vca<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia de entrada: 50/60Hz ± 5Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector de Entrada: NEMA 5-15P<li style='margin-bottom: 5px;'><img style='width: 40px; height: 40px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px;' src='https://www.cyberpower.com/mx/es/File/GetImageByDocId/GeneralAttribute-235' alt='<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 1.8 m.<li style='margin-bottom: 5px;'>Total de Tomas: 6 NEMA 5-15R (3 Batería y protección, 3 solo protección)<li style='margin-bottom: 5px;'><img style='width: 40px; height: 40px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px;' src='https://www.cyberpower.com/mx/es/File/GetImageByDocId/GeneralAttribute-238' alt='<li style='margin-bottom: 5px;'>Especificaciones de batería: 1 x 12V/7Ah<li style='margin-bottom: 5px;'>Supresión de picos: 245 Joules<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: RJ11 y RJ45<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de Comunicación: USB<li style='margin-bottom: 5px;'>Panel de control: LCD<li style='margin-bottom: 5px;'>LED indicadores: Encendido, falla de cableado<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 96 x 138 x 286 mm (Ancho x Alto x Profundidad)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.92 kg.</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía y Restricciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 2 años (1 año en batería)<li style='margin-bottom: 5px;'>NO es compatible con generador de energía (plantas de respaldo)</div></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AVR estabiliza voltaje sin consumir batería
Característica 2	6 salidas con protección integral contra picos
Característica 3	Pantalla LCD para monitoreo de estado en tiempo real
Característica 4	Puerto USB para gestión y apagado automático de sistemas
Característica 5	Supresión de picos de 245 joules protege equipos sensibles
Característica 6	Topología línea interactiva con onda sinusoidal simulada