



UPS de Línea Interactiva / 750 VA / 300 W / 6 Salidas NEMA 5-15R / AVR / LCD / 245 J

SKU: OM750ATLCD Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$2,108.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de voltaje ininterrumpible (UPS) de línea interactiva diseñado para proteger computadoras personales y equipos electrónicos sensibles como monitores, módems de cable/DSL, routers VoIP, faxes y sistemas de entretenimiento doméstico. Integra regulación automática de voltaje (AVR) que estabiliza los niveles de voltaje sin recurrir a la batería, extendiendo su vida útil. La topología línea interactiva ofrece protección contra apagones, variaciones de voltaje, picos, caídas de voltaje y sobrecargas. La salida de onda sinusoidal simulada permite alimentar equipos con fuentes con factor de potencia activo (PFC). La pantalla LCD proporciona información en tiempo real del estado operativo del equipo.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Topología: Línea interactivaCapacidad: 750 VA / 300 WEntrada: 120 Vca, conector NEMA 5-15PSalida: Onda sinusoidal simuladaRegulación automática de voltaje (AVR)6 salidas NEMA 5-15R (3 con respaldo de batería + supresión, 3 con supresión únicamente)Supresión de picos: 245 joulesPantalla LCD para monitoreo en tiempo realProtección contra sobrecarga (Overload Protection)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Potencia aparente: 750 VAPotencia real: 300 WTopología: Línea interactivaForma de onda de salida: Sinusoidal simuladaVoltaje de entrada nominal: 120 VcaConector de entrada: NEMA 5-15PSalidas totales: 6 x NEMA 5-15RSalidas con respaldo de batería: 3Salidas con supresión únicamente: 3Supresión de picos: 245 JRegulación automática de voltaje (AVR): SíProtección contra sobrecarga: Sí</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas e Indicadores</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Pantalla: LCD para monitoreo en tiempo realFactor de forma: Torre</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>UPS OM750ATLCDManual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología línea interactiva para protección contra apagones y anomalías eléctricas
Característica 2	Regulación automática de voltaje AVR sin consumo de batería
Característica 3	Salida de onda sinusoidal simulada para equipos electrónicos sensibles
Característica 4	6 salidas NEMA 5-15R con 3 respaldadas por batería y 3 con supresión únicamente
Característica 5	Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real de estado eléctrico
Característica 6	Supresión de picos de 245 J para protección contra sobretensiones