



## UPS de Línea Interactiva / 900 VA / 420 W / 6 Salidas NEMA 5-15R / AVR Integrado / LCD / USB

SKU: OM900ATLCD    Marca: CYBERPOWER    Categoría: UPS - No Break

\$2,672.55

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

Sistema de voltaje ininterrumpible (UPS) de línea interactiva con capacidad de 900 VA / 420 W, diseñado para proteger equipos electrónicos sensibles como computadoras personales, monitores, módems de cable/DSL, routers VoIP, faxes y sistemas de entretenimiento doméstico. Integra regulación automática de voltaje (AVR) que estabiliza los niveles de energía sin recurrir a la batería, prolongando la vida útil de la misma. La topología de línea interactiva con onda sinusoidal simulada garantiza una transición eficiente durante eventos eléctricos. Incluye pantalla LCD para visualización de parámetros operativos y puerto USB para monitoreo y configuración de apagado automático.

• Características Generales

- Capacidad: 900 VA / 420 W
- Topología: Línea interactiva con AVR integrado
- Entrada: 120 Vca, conector NEMA 5-15P
- Salidas: 6 x NEMA 5-15R con protección integral
- Regulación automática de voltaje (AVR) sin uso de batería
- Supresión de picos: 245 joules
- Pantalla LCD para monitoreo de estado
- Puerto USB para gestión y monitoreo
- Protección contra sobrecarga y sobretensión
- Onda sinusoidal simulada en salida
- Protección contra sobrecarga y sobretensión

Capacidad: 900 VA / 420 W

Topología: Línea interactiva

Forma de onda: Sinusoidal simulada

Monitoreo y Protección

Pantalla: LCD integrada

Puerto de comunicación: USB

Función USB: Monitoreo y apagado automático

Protección salidas: Integral contra picos y sobretensiones

Protección adicional: Sobrecarga, caldas de voltaje

Equipos protegidos: PC, monitores, módems, routers VoIP, faxes, sistemas de entretenimiento

Contenido del Paquete

Unidad principal: UPS OM900ATLCD

Cable de entrada: NEMA 5-15P integrado

Software: Compatible con gestión vía USB

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | AVR estabiliza voltaje sin consumir batería                |
| Característica 2 | 6 salidas con protección integral contra picos             |
| Característica 3 | Pantalla LCD para monitoreo de estado en tiempo real       |
| Característica 4 | Puerto USB para gestión y apagado automático de sistemas   |
| Característica 5 | Supresión de picos de 245 joules protege equipos sensibles |
| Característica 6 | Topología línea interactiva con onda sinusoidal simulada   |