



UPS de Rack / 1000 VA / 1000 W / Línea Interactiva / Onda Senoidal Pura / 8 Tomas NEMA 5-15R / 2 UR

SKU: PR1000RT2U Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$16,827.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de 1000 VA/1000 W con factor de potencia 1, diseñado para instalaciones profesionales en formato rack 2 UR o torre. Protege sistemas de TI, estaciones de trabajo, NAS, equipos de telecomunicaciones, dispositivos de red y sistemas de videovigilancia mediante topología línea interactiva con regulación automática de voltaje (AVR) y salida de onda senoidal pura estabilizada. La tecnología de baterías intercambiables en caliente permite el mantenimiento sin interrumpir el suministro a las cargas críticas conectadas. La pantalla LCD rotativa facilita el monitoreo de parámetros eléctricos y la configuración directa en el equipo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 1000 VA / 1000 WTopología: Línea interactiva con AVRFactor de potencia de salida: 1Forma de onda de salida: Senoidal puraVoltaje de entrada nominal: 120 VcaConector de entrada: NEMA 5-15PTomas de salida: 8 x NEMA 5-15R con protección integral</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Físico y Operativo</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Formato: Rack 2 UR / Torre (convertible)Pantalla: LCD rotativa para configuración y monitoreoBaterías: Intercambiables en caliente (hot-swappable)Montaje: Rack 2U para centros de datos y gabinetes profesionales</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>UPS PR1000RT2UKit de montaje en rackManual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Factor de potencia unitario para mayor capacidad de carga crítica
Característica 2	AVR integrado estabiliza voltaje sin usar batería
Característica 3	Baterías intercambiables en caliente sin apagar equipos conectados
Característica 4	Pantalla LCD rotativa para monitoreo y configuración local
Característica 5	Diseño convertible torre o rack 2 UR para flexibilidad de instalación
Característica 6	8 tomas protegidas para concentrar equipos de red, TI y vigilancia