



UPS de Rack 2U / 1500 VA / 1500 W / Línea Interactiva / Onda Senoidal Pura / Factor de Potencia 1 / 8 Tomas NEMA 5-15R / AVR 120 Vca

SKU: PR1500RT2U Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$20,096.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de 1500 VA/1500 W con topología de línea interactiva y regulación automática de voltaje (AVR), diseñado para montaje en rack 2U o configuración en torre. Proporciona salida de onda senoidal pura estabilizada, indispensable para alimentar equipos con fuentes de alimentación de factor de potencia activo (PFC), estaciones de trabajo, servidores, NAS, sistemas de videovigilancia y dispositivos de telecomunicaciones. El factor de potencia de salida unitario (1) permite conectar cargas de mayor consumo real que un UPS convencional de igual capacidad aparente. Incorpora tecnología de gestión inteligente de baterías que optimiza ciclos de carga, extiende vida útil y permite diagnóstico predictivo. Las baterías son intercambiables en caliente sin interrumpir el suministro a los equipos críticos. La pantalla LCD multifuncional incluye rotación automática para lectura correcta tanto en orientación rack como torre.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Topología: Línea interactiva con AVR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 1500 VA / 1500 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Factor de potencia de salida: 1 (unitario)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Forma de onda de salida: Senoidal pura estabilizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de entrada nominal: 120 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector de entrada: NEMA 5-15P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tomas de salida: 8 x NEMA 5-15R<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Factor de forma: Rack 2U / Torre (convertible)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Baterías intercambiables en caliente (hot-swappable)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad nominal: 1500 VA / 1500 W</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Topología: Línea interactiva con AVR</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Forma de onda: Senoidal pura estabilizada</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Factor de potencia: 1 (unitario)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje entrada: 120 Vca nominal</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conector entrada: NEMA 5-15P</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tomas salida: 8 x NEMA 5-15R</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Factor de forma: Rack 2U / Torre convertible</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Montaje rack: 2 UR estándar</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Baterías: Intercambiables en caliente</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Gestión baterías: Tecnología inteligente integrada</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluido: UPS PR1500RT2U</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluido: Kit de montaje rack 2U</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluido: Cable de alimentación NEMA 5-15P</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluido: Software de gestión (descarga)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje rack 2U para integración directa en gabinetes de servidor
Característica 2	Onda senoidal pura estabilizada para equipos sensibles y activos PFC
Característica 3	Factor de potencia unitario maximiza capacidad útil vs UPS convencionales
Característica 4	Baterías intercambiables en caliente sin apagar equipos conectados
Característica 5	Gestión inteligente de baterías que extiende vida útil y predice fallas
Característica 6	Pantalla LCD rotativa para monitoreo en orientación torre o rack