



UPS de Rack 2U / 3000 VA / 3000 W / Línea Interactiva / Onda Senoidal Pura / 9 Tomas NEMA / AVR

SKU: PR3000RT2U Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$32,115.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de rack 2U diseñado para protección de respaldo de energía en entornos profesionales, incluyendo equipos de TI, estaciones de trabajo, NAS, dispositivos de red, telecomunicaciones y sistemas de videovigilancia. Adopta topología de línea interactiva con regulación automática de voltaje (AVR) y salida de onda senoidal pura estabilizada, garantizando calidad de potencia compatible con cargas sensibles y fuentes de alimentación con corrección de factor de potencia activo (PFC). El factor de potencia de salida de 1.0 permite conectar cargas críticas superiores respecto a UPS convencionales de igual capacidad aparente. Incorpora baterías intercambiables en caliente para mantenimiento sin interrupción del servicio, sistema de carga rápida en dos fases para optimizar la vida útil del banco de baterías, y pantalla LCD rotativa para monitoreo en tiempo real de parámetros operativos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Topología: Línea interactiva con AVR<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 3000 VA / 3000 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de potencia de salida: 1.0<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Forma de onda de salida: Senoidal pura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: Rack 2U o torre<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada: NEMA L5-30P, 120 Vca<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salidas: 8 tomas NEMA 5-20R + 1 toma NEMA L5-30R<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Baterías intercambiables en caliente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga rápida en dos fases<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla LCD rotativa con monitoreo en tiempo real</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad VA: 3000 VA<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad W: 3000 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Topología: Línea interactiva con AVR<li style='margin-bottom: 6px;'>Forma de onda: Senoidal pura<li style='margin-bottom: 6px;'>Factor de potencia: 1.0<li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de entrada: 120 Vca<li style='margin-bottom: 6px;'>Conector de entrada: NEMA L5-30P<li style='margin-bottom: 6px;'>Tomas de salida: 8× NEMA 5-20R, 1× NEMA L5-30R<li style='margin-bottom: 6px;'>Carga rápida: Dos fases</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Operativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Baterías: Intercambiables en caliente<li style='margin-bottom: 6px;'>Pantalla: LCD rotativa<li style='margin-bottom: 6px;'>Monitoreo: Estado en tiempo real</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>UPS PR3000RT2U<li style='margin-bottom: 6px;'>Kit de montaje en rack 2U<li style='margin-bottom: 6px;'>Cable de alimentación de entrada NEMA L5-30P<li style='margin-bottom: 6px;'>Manual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Factor de potencia 1 para máxima eficiencia energética
Característica 2	Baterías intercambiables en caliente sin interrumpir operación
Característica 3	Pantalla LCD rotativa con monitoreo de estado en tiempo real
Característica 4	Carga rápida en dos fases para extender vida útil de baterías
Característica 5	Salida onda senoidal pura para equipos sensibles y activos PFC
Característica 6	9 tomas NEMA (8× 5-20R + 1× L5-30R) para diversidad de carga