



SKU: CP1000PFCLCDA Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$5,594.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

torre con topología línea interactiva y salida de onda senoidal pura, diseñado para proteger sistemas informáticos de rango medio a alto, servidores y hardware de red que emplean fuentes de alimentación con corrección de factor de potencia activa (PFC). La tecnología GreenPower UPS mejora la eficiencia operativa y minimiza el consumo energético, permitiendo reducciones significativas en costos de energía comparado con sistemas UPS convencionales. La regulación automática de voltaje (AVR) mantiene niveles seguros de voltaje para los equipos conectados sin recurrir a la batería. El display LCD multifunción con indicadores LED facilita el monitoreo del estado operativo en tiempo real. Incluye protección de línea de datos mediante puertos RJ11 y RJ45 para salvaguardar equipos de comunicación.

Características Generales

- Topología: Línea interactiva con onda senoidal pura $8/10$.
- Capacidad: 1000 VA / 600 W.
- Salida: 10 tomas NEMA 5-15R con protección de sobretensiones.
- Regulación automática de voltaje (AVR) integrada.
- Tecnología GreenPower para eficiencia energética.
- Protección de línea de datos: RJ11 y RJ45.
- Display LCD multifunción con indicadores LED.
- Factor de forma: Torre.
- Desempeño Eléctrico
- Capacidad VA: 1000 VA.
- Forma de onda de salida: Senoidal pura.
- Voltaje de entrada nominal: 120 Vca.
- Conector de entrada: NEMA 5-15P.
- Protección de sobretensiones: Sí, en todas las tomas.
- Regulación automática de voltaje (AVR): Integrada.
- Tecnología de eficiencia: GreenPower UPS.
- Protección y Monitoreo
- Protección de línea de datos RJ11.
- Indicadores de estado: LED integrados.
- Físico y Ambiental
- Factor de forma: Torre.
- Compatibilidad: Equipos con fuentes PFC activo.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Onda senoidal pura para fuentes PFC activo y equipos sensibles
Característica 2	Regulación automática de voltaje AVR sin consumo de batería
Característica 3	Tecnología GreenPower UPS para reducción de consumo energético
Característica 4	Display LCD con indicadores LED para monitoreo en tiempo real
Característica 5	Protección de línea de datos RJ11/RJ45 para equipos de comunicación
Característica 6	10 tomas con supresión de sobretensiones para protección integral