



SKU: CP1500PFCLCDA Marca: CYBERPOWER Categoría: Todos

\$7,871.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Torre con topología línea interactiva de 1500 VA/900 W diseñado para proteger sistemas informáticos de rango medio a alto, servidores y hardware de red que utilizan fuentes de alimentación con corrección de factor de potencia activa (PFC).

Proporciona salida de onda senoidal pura que mantiene la compatibilidad con equipos sensibles y fuentes PFC convencionales. Incorpora tecnología GreenPower UPS para mejorar la eficiencia operativa, minimizar el consumo de energía y reducir los costos operativos respecto a sistemas UPS convencionales. La regulación automática de voltaje (AVR) mantiene niveles seguros de voltaje sin recurrir a la batería, extendiendo su vida útil. Ofrece protección de línea de datos para equipos de comunicaciones y supresión de picos de 1,030 joules.

- > Características Generales
- <ul style="list-style: none;">- > Capacidad: 1500 VA / 900 W
- <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Topología: Línea interactiva
- <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Formato: Torre
- <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Entrada: 120 Vca, conector NEMA 5-15P
- <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Salida: Onda senoidal pura
- <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tomas de salida: 10 NEMA 5-15R con protección diferenciada
- <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Regulación automática de voltaje (AVR) sin interrupciones
- <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Supresión de picos: 1,030 joules
- <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tecnología GreenPower para eficiencia energética mejorada
- <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Protección de línea de datos integrada

- > Aplicaciones Recomendadas
- <ul style="list-style: none;">- > Desempeño Eléctrico
- <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Capacidad VA: 1500 VA
- <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Capacidad W: 900 W
- <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Voltaje entrada: 120 Vca
- <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Topología: Línea interactiva
- <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Forma de onda salida: Senoidal pura
- <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Autonomía: 11 minutos @ 450 W
- <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• AVR: Regulación automática de voltaje sin interrupciones
- <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Supresión de picos: 1,030 J
- > Conectividad y Físico
- <ul style="list-style: none;">- > Conector entrada: NEMA 5-15P
- <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tomas salidas: 10 x NEMA 5-15R
- <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Protección línea datos: Integrada
- > Servidores entry-level y departamentales
- <ul style="list-style: none;">- > Equipos con fuentes PFC activo
- <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Estaciones de trabajo profesionales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 minutos de respaldo con carga media de 450 W
Característica 2	Regulación automática de voltaje AVR sin interrupciones
Característica 3	Supresión de picos de 1,030 joules para protección integral
Característica 4	Salida de onda senoidal pura para equipos con fuentes PFC activo
Característica 5	Tecnología GreenPower para eficiencia energética mejorada
Característica 6	10 tomas NEMA 5-15R con protección diferenciada por circuito