



UPS industrial para (RUT2xx, RUT9xx, RUTXxx, TRBxxx) 2300 mAh 17 Wh, 12 volts de salida

SKU: BAT120 Marca: TELTONIKA Categoría: Industrial

\$3,513.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

UPS industrial diseñado para mantener la continuidad operativa de routers y dispositivos de red en entornos críticos. Su arquitectura de respaldo por batería de litio de 2300 mAh (17 Wh) garantiza transición automática al modo batería sin interrupción del servicio cuando falla la alimentación principal. El sistema opera con rango de entrada flexible de 9-30 VCC, adaptándose a diversas fuentes de poder industriales. Incluye protecciones eléctricas completas y salida regulada de 12 VCC con capacidad de hasta 22 W y 1,8 A en modo batería, ideal para aplicaciones de telecomunicaciones, automatización y monitoreo remoto.

Características principales

- Protección contra sobrevoltaje y polaridad inversa en entrada
- Salida estable 12 VCC en modo batería con protección de sobrecorriente 3A
- Modo passthrough transparente (9-30 VCC según fuente de alimentación)
- Salida de alarma de estado: 12 V a 2,5 mA
- Conector industrial de 4 pines para conexión robusta
- Compatibilidad con series RUT2xx, RUT9xx, RUTXxx y TRBxxx

Especificaciones técnicas

Alimentación de entrada	Potencia máxima: 4 W
Corriente máxima: 300 mA	Rango de voltaje: 9 - 30 VCC
Protección: Sobrevoltaje, polaridad inversa	Salida de energía
Modo passthrough: 9 - 30 VCC (depende de fuente)	Modo batería: 12 VCC
Potencia máxima batería: 22 W	Corriente máxima batería: 1,8 A
Protección: Sobrecorriente 3A	Batería
Capacidad: 2300 mAh	Energía: 17 Wh
Interfaces físicas	Entrada de energía: 1 conector CC de 4 pines
Salida de alarma: 12 V a 2,5 mA	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobrevoltaje y polaridad inversa integrada
Característica 2	Salida estable de 12 VCC en modo batería con protección 3A
Característica 3	Modo passthrough transparente sin interrupción de servicio
Característica 4	Alarma de estado con salida dedicada 12 V a 2,5 mA
Característica 5	Conector industrial de 4 pines para instalación robusta
Característica 6	Compatibilidad universal con routers RUT y TRB series