



UPS Línea Interactiva / 1200 VA / 720 W / Salida 120 Vca ±5% / 6 Tomas NEMA 5-15R / Pantalla LCD / AVR Dinámico

SKU: EPU1200LCD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: UPS - No Break

\$2,231.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de topología línea interactiva con capacidad de 1200 VA / 720 W, diseñado para proteger equipos críticos en pequeñas y medianas empresas. Integra regulador automático de voltaje (AVR) dinámico que estabiliza fluctuaciones sin consumir batería, extendiendo significativamente su tiempo de vida útil. La salida de 120 Vca con ±5% de tolerancia y onda senoidal simulada garantiza compatibilidad con fuentes de poder con corrección de factor de potencia activa (PFC). La pantalla LCD proporciona información operativa en tiempo real del estado del equipo, nivel de carga y condición de la batería. Su configuración de 6 tomas NEMA 5-15R incluye 2 salidas con protección contra sobrevoltajes sin respaldo de batería, permitiendo conectar equipos periféricos con protección selectiva.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 1200 VA / 720 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Topología: Línea interactiva con pantalla LCD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de onda: Onda senoidal simulada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida: 120 Vca ± 5%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de entrada: NEMA 5-15P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Total de salidas: 6 x NEMA 5-15R (2 salidas color blanco sin respaldo, solo protección contra sobrevoltajes)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Baterías: 2 x 12 V / 7 Ah (modelo de reemplazo: 2 piezas LK9.512)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Regulación de voltaje: AVR dinámico para estabilización de voltaje</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia aparente: 1200 VA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia activa: 720 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 120 Vca ± 5%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de onda: Senoidal simulada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Topología: Línea interactiva con AVR dinámico</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada: Clavija NEMA 5-15P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas totales: 6 tomas NEMA 5-15R<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas con respaldo: 4 tomas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas solo protección: 2 tomas (sin respaldo de batería)<li style='padding: 6px 0;'>Protección: Sobrevoltajes y picos en todas las salidas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería y Mantenimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: 2 x 12 V / 7 Ah<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo de reemplazo: 2 piezas LK9.512<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reemplazo: Modular y accesible<li style='padding: 6px 0;'>Indicador: Pantalla LCD de estado de batería<li style='padding: 6px 0;'>Monitoreo: Estado de carga y condición operativa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AVR dinámico estabiliza voltaje sin usar batería, prolongando su vida útil
Característica 2	Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real de estado y carga
Característica 3	2 tomas sin respaldo con protección contra sobrevoltajes para equipos no críticos
Característica 4	Baterías 12V/7Ah de fácil reemplazo con modelo estándar LK9.512
Característica 5	Topología línea interactiva con transferencia automática a batería
Característica 6	Onda senoidal simulada compatible con fuentes de poder activas PFC