



SKU: CP1350AVRLCDA Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No Break

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

topología línea interactiva con capacidad de 1350 VA/815 W, diseñado para proporcionar protección de respaldo de energía en entornos profesionales y residenciales. Equipado con regulación automática de voltaje (AVR) que corrige fluctuaciones eléctricas sin recurrir a la batería, extendiendo su vida útil operativa. La unidad incorpora pantalla LCD multifunción para visualización en tiempo real de parámetros de potencia y estado de batería, facilitando el diagnóstico preventivo. Incluye software PowerPanel para gestión centralizada de energía, permitiendo monitoreo remoto y configuración de parámetros de respaldo. La arquitectura de 10 tomas NEMA 5-15R con protección contra sobretensiones de 1500 joules y filtrado EMI garantiza protección integral para equipos sensibles de TI, redes, almacenamiento NAS, sistemas de seguridad y dispositivos multimedia.

• Características Generales

- Capacidad: 1350 VA / 815 W
- Tempo de respaldo: 14 minutos con carga de 407 W
- Entrada: 120 Vca, conector NEMA 5-15P
- Salidas: 10 tomas NEMA 5-15R con protección contra sobretensiones
- Supresión de picos: 1500 J
- Regulación automática de voltaje (AVR) integrada
- Pantalla LCD multifunción con información de potencia y batería
- Filtro EMI para protección contra interferencias electromagnéticas
- Protección de línea telefónica incluida
- Factor de forma: Mini torre

Desempeño Eléctrico

- Voltaje de entrada: 120 Vca
- Tempo de respaldo: 14 min @ 407 W
- Topología: Línea interactiva con AVR
- Supresión de picos: 1500 J
- Filtrado EMI: Integrado

Conectividad y Protección

- Conectividad y Protección
- Tomas con protección contra sobretensiones: 10
- Pantalla LCD: Multifunción integrada
- Físico y Gestión

Aplicaciones: TI, redes, NAS, seguridad, multimedia, telecomunicaciones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo de 14 minutos con carga de 407 W para continuidad operativa
Característica 2	Regulación automática de voltaje AVR sin consumo de batería
Característica 3	Pantalla LCD integrada con estado de potencia y condición de batería en tiempo real
Característica 4	Software PowerPanel para monitoreo y gestión remota de energía
Característica 5	10 tomas con protección contra sobretensiones y filtrado EMI integrado
Característica 6	Protección de línea telefónica para equipos de comunicación