



UPS Línea Interactiva / 1500 VA / 1500 W / Onda Senoidal Pura / Factor de Potencia 1.0 / 8 Tomas NEMA 5-15R / Torre o Rack 2 UR / AVR Integrado

SKU: PR1500RTXL2U Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$22,679.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>UPS de topología línea interactiva con capacidad de 1500 VA/1500 W y factor de potencia 1.0, diseñado para entornos profesionales que requieren protección eléctrica confiable. Su salida de onda senoidal pura garantiza compatibilidad con equipos sensibles, incluyendo servidores, sistemas de almacenamiento y dispositivos de red activos. La arquitectura dual permite instalación en configuración torre o rack 2 UR, adaptándose a distintas infraestructuras de centro de datos. El AVR integrado estabiliza el voltaje de entrada dentro del rango 78-149 VCA sin recurrir a la batería, extendiendo su vida útil. Las baterías intercambiables en caliente permiten mantenimiento continuo sin interrupción del servicio, mientras que la pantalla LCD rotativa facilita el monitoreo de parámetros operativos desde múltiples ángulos de visión.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Topología línea interactiva con AVR integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Salida onda senoidal pura, factor de potencia 1.0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Montaje dual: torre o rack 2 UR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 8 tomas NEMA 5-15R con protección de picos 2430 J<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Pantalla LCD multifuncional rotativa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tecnología de gestión de baterías con carga en dos fases<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tiempo de transferencia: 4 ms</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad VA: 1500 VA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad Watts: 1500 W<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Factor de potencia: 1.0<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Topología: Línea interactiva<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Forma de onda: Senoidal pura<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Rango voltaje entrada: 78 - 149 VCA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Frecuencia entrada: 50/60 Hz ± 3 Hz<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección picos: 2430 J</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Entrada: NEMA 5-15P<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Longitud cable entrada: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Salidas: 8 x NEMA 5-15R<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Formato: Torre o Rack 2 UR<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Pantalla: LCD multifuncional rotativa</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Batería y Gestión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Configuración: 4 x 12V/9Ah<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Intercambio: En caliente (hot-swappable)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tecnología carga: Dos fases<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>AVR: Integrado con regulación automática</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje dual torre o rack 2 UR para flexibilidad de instalación
Característica 2	Onda senoidal pura con factor de potencia unitario 1.0
Característica 3	Baterías intercambiables en caliente sin interrumpir operación
Característica 4	AVR integrado con rango de entrada 78-149 VCA
Característica 5	Protección de picos 2430 J en 8 tomas NEMA 5-15R
Característica 6	Pantalla LCD rotativa para monitoreo en tiempo real