



UPS Línea Interactiva / 2200 VA / 2200 W / Factor de Potencia 1.0 / Onda Senoidal Pura / 8 Tomas NEMA 5-20R / Torre o Rack 2 UR

SKU: PR2200RTXL2U Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$30,560.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de topología línea interactiva con capacidad de 2200 VA y 2200 W con factor de potencia unitario (1.0), diseñado para operar tanto en configuración de torre como en rack de 2 unidades de rack (2 UR). Integra regulador automático de voltaje (AVR) para estabilización de la salida sin recurrir a la batería ante fluctuaciones menores, extendiendo la vida útil del sistema de respaldo. La salida proporciona onda senoidal pura, compatible con cargas sensibles y equipos con fuentes de alimentación activa (PFC). Incluye 8 tomas NEMA 5-20R con protección contra sobretensiones de 2430 joules, baterías intercambiables en caliente para mantenimiento sin interrupción del servicio, y pantalla LCD multifuncional rotativa que permite su lectura en ambas orientaciones de montaje. El sistema de gestión de baterías implementa carga en dos fases para optimizar el rendimiento y la longevidad del banco de baterías de 4 x 12V/9Ah.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 2200 VA / 2200 W (factor de potencia 1.0)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Formato: Torre o montaje en rack 2 UR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada: NEMA L5-30P con cable de 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tomas de salida: 8 x NEMA 5-20R con protección 2430 J<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Baterías: 4 x 12V/9Ah, intercambiables en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tiempo de transferencia: 4 ms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Respaldo a 2200 W: 3.2 minutos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla: LCD multifuncional rotativa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de voltaje de entrada: 78 - 149 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de entrada: 50/60 Hz ± 3 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada: NEMA L5-30P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de cable de entrada: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida: 2200 VA / 2200 W<li style='padding: 6px 0;'>Factor de potencia: 1.0</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Batería</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gestión: Carga en dos fases<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de transferencia: 4 ms<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Respaldo a 1100 W: 10 minutos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Respaldo a 2200 W: 3.2 minutos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Torre o rack 2 UR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tomas de salida: 8 x NEMA 5-20R<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección de sobretensión: 2430 joules<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: LCD multifuncional rotativa<li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Versátil para múltiples ornos de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baterías intercambiables en caliente sin interrumpir operación
Característica 2	AVR integrado para regulación automática de voltaje
Característica 3	Pantalla LCD rotativa para monitoreo en rack o torre
Característica 4	Carga de batería en dos fases para mayor vida útil
Característica 5	Protección de sobretensión de 2430 joules en tomas de salida
Característica 6	Tiempo de respaldo de 10 minutos a media carga (1100 W)