



UPS Línea Interactiva / 3000 VA / 3000 W / Onda Senoidal Pura / Rack 2U / AVR / 9 Tomas NEMA

SKU: PR3000RTL2U Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$37,001.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de topología línea interactiva con capacidad de 3000 VA/3000 W, diseñado para montaje en rack de 2 unidades de rack o configuración en torre. Integra regulación automática de voltaje (AVR) que estabiliza fluctuaciones de entrada sin recurrir a la batería, prolongando su vida útil. La salida de onda senoidal pura garantiza compatibilidad con cargas sensibles y equipos con fuentes de alimentación de factor de potencia activo (PFC). El factor de potencia de salida unitario (1.0) permite conectar cargas reales de hasta 3000 W, superior a UPS convencionales de igual capacidad aparente. Incluye tecnología de gestión de baterías para optimizar ciclos de carga y extender la vida operativa de las baterías internas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Topología: Línea interactiva con AVR y onda senoidal pura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 3000 VA / 3000 W (factor de potencia 1.0)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de entrada: 120 Vca NEMA L5-30P<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tomas de salida: 8 NEMA 5-20R + 1 NEMA L5-30R<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Factor de potencia de salida: 1.0 para cargas críticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Panel LCD rotativo para visualización en múltiples ángulos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología de gestión de baterías integrada<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Formato convertible: rack 2U o torre</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad W: 3000 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de potencia: 1.0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Topología: Línea interactiva<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Onda de salida: Senoidal pura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje entrada: 120 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector entrada: NEMA L5-30P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Regulación voltaje: AVR automático<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>Autonomía: 7 min @ 1500 W</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Rack 2U / Torre convertible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tomas 5-20R: 8 salidas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Toma L5-30R: 1 salida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Panel LCD: Rotativo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gestión baterías: Tecnología integrada<li style='padding: 6px 0;'>Aplicaciones: TI, redes, telecom, videovigilancia, NAS, multimedia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• UPS PR3000RTL2U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Kit de montaje rack 2U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Cable de alimentación NEMA L5-30P<li style='padding: 6px 0;'>• Manual de usuario<li style='padding: 6px 0;'>• Software de gestión (descargable)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Factor de potencia unitario para máxima capacidad de carga crítica
Característica 2	Autonomía de 7 minutos a 1500 W para cierre controlado de sistemas
Característica 3	Panel LCD rotativo para monitoreo flexible en rack o torre
Característica 4	Regulación automática de voltaje sin consumo de batería
Característica 5	Salida onda senoidal pura para equipos sensibles y activos PFC
Característica 6	Diseño convertible torre/rack 2U con 8 tomas 5-20R y 1 L5-30R