



UPS Línea Interactiva / 750 VA / 450 W / 12 Tomas NEMA 5-15R / 6 con Respaldo de Batería / AVR Integrado / Pantalla LCD

SKU: AVR750LCD Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$3,506.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">UPS de topología línea interactiva con regulación automática de voltaje (AVR) integrada, diseñado para proteger equipos de TI, computadoras, dispositivos NAS, sistemas de red, telecomunicaciones, seguridad y vigilancia. Proporciona salida de CA estabilizada mediante AVR, reduciendo el consumo de batería ante fluctuaciones menores. Incluye 12 tomas NEMA 5-15R, de las cuales 6 ofrecen respaldo de batería con supresión de picos y 6 brindan únicamente protección contra sobretensiones. Equipado con pantalla LCD para monitoreo de estado operativo, puertos RJ11/RJ45 para protección de líneas de datos, puerto USB de carga y batería reemplazable por el usuario. Certificación Energy Star para optimización de eficiencia energética en operación continua.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Topología: Línea interactiva con AVR integrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Capacidad: 750 VA / 450 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Entrada: 120 Vca, conector NEMA 5-15P<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Salida: 12 tomas NEMA 5-15R (6 con respaldo de batería + supresión de picos, 6 solo supresión de picos)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Pantalla LCD para monitoreo de estado del UPS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Puertos RJ11/RJ45 para protección de líneas de datos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Puerto USB de carga<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Batería reemplazable por el usuario<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Certificación Energy Star<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Filtro EMI para reducción de interferencias</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Operativas</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><p style="margin: 6px 0;">Capacidad VA/W: 750 VA / 450 W</p><p style="margin: 6px 0;">Topología: Línea interactiva con AVR</p><p style="margin: 6px 0;">Voltaje de entrada: 120 Vca</p><p style="margin: 6px 0;">Conector de entrada: NEMA 5-15P</p><p style="margin: 6px 0;">Tomas de salida: 12 NEMA 5-15R</p><p style="margin: 6px 0;">Respaldo de batería: 6 tomas</p><p style="margin: 6px 0;">Solo supresión de picos: 6 tomas</p><p style="margin: 6px 0;">Regulación de voltaje: AVR integrado (aumento y reducción)</p><p style="margin: 6px 0;">Filtro: EMI incorporado</p></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Operativas</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><p style="margin: 6px 0;">Tipo de gabinete: Compacto</p><p style="margin: 6px 0;">Pantalla: LCD para monitoreo de estado</p><p style="margin: 6px 0;">Batería: Reemplazable por usuario</p><p style="margin: 6px 0;">Puerto USB: Puerto de carga</p><p style="margin: 6px 0;">Protección de datos: Puertos RJ11/RJ45</p><p style="margin: 6px 0;">Eficiencia energética: Energy Star</p></div></div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><p style="margin: 6px 0;">Contenido del Paquete</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación automática de voltaje AVR para protección continua sin uso de batería
Característica 2	12 tomas NEMA 5-15R con 6 respaldadas por batería y 6 solo supresión de picos
Característica 3	Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real de estado operativo y carga
Característica 4	Puerto RJ11/RJ45 para protección integrada de líneas de datos y telecomunicaciones
Característica 5	Batería reemplazable por usuario para mantenimiento sin interrupción de servicio
Característica 6	Certificación Energy Star para reducción de consumo eléctrico en operación continua