



UPS Línea Interactiva / 800 VA / 480 W / 6 Salidas NEMA 5-15R / AVR Boost y Buck / Onda Senoidal Simulada / Protección RJ45

SKU: LP800L Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS - No Break

\$963.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>UPS de topología línea interactiva con capacidad de 800 VA / 480 W, diseñado para garantizar la continuidad operativa de equipos críticos en pequeñas y medianas empresas. Integra regulador automático de voltaje (AVR) con modos boost y buck para compensar fluctuaciones de entrada sin recurrir a la batería. Ofrece seis salidas NEMA 5-15R, de las cuales cuatro cuentan con respaldo de batería para mantener energizados equipos esenciales durante cortes eléctricos. Genera onda senoidal simulada que protege componentes sensibles de computadoras, conmutadores y puntos de venta. Incluye protección integral contra sobrecarga, cortocircuito y sobrevoltajes en líneas de red mediante puerto RJ45. Su factor de forma compacto y cable de alimentación de 1.8 m (5.9 ft) facilitan la instalación en espacios de trabajo con restricciones físicas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 800 VA / 480 W<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Topología: Línea interactiva<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de onda: Onda senoidal simulada<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 120 VCA ± 10%<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 10px; border-bottom: 0;'>Regulación de voltaje: AVR boost y buck</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Total de salidas: 6 × NEMA 5-15R<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas respaldadas: 4<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector de entrada: NEMA 5-15P<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de cable: 1.8 m (5.9 ft)<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección de red: RJ45<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 10px; border-bottom: 0;'>Pantalla LCD: No</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UPS 800 VA / 480 W<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 10px; border-bottom: 0;'>Cable de alimentación NEMA 5-15P integrado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AVR integrado para regulación automática de voltaje en fluctuaciones
Característica 2	4 salidas respaldadas con batería para continuidad operativa
Característica 3	Onda senoidal simulada compatible con equipos electrónicos sensibles
Característica 4	Protección RJ45 contra sobrevoltajes en líneas de red
Característica 5	6 tomas NEMA 5-15R para conexión simultánea de múltiples dispositivos
Característica 6	Diseño compacto con instalación rápida para entornos SMB