



SKU: CP825AVRLCDA Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

topología línea interactiva diseñado para proteger equipos sensibles en entornos de TI, telecomunicaciones, seguridad y multimedia. Proporciona respaldo de batería de 825 VA/450 W con tiempo de autonomía de 13.5 minutos a carga parcial de 225 W, permitiendo el cierre ordenado de sistemas críticos. Integra regulación automática de voltaje (AVR) que corrige fluctuaciones de entrada sin consumir batería, extendiendo la vida útil del sistema de respaldo. La pantalla LCD multifunción ofrece monitoreo en tiempo real de parámetros eléctricos y estado de la batería. Incluye tecnología de ahorro energético que optimiza el consumo eléctrico durante operación normal, filtro EMI para supresión de interferencias y protección telefónica para líneas de comunicación.

Características

- Capacidad: 825 VA / 450 W
- Entrada: 120 Vca, conector NEMA 5-15P
- Salida: 8 tomas NEMA 5-15R con protección contra sobretensiones
- Tiempo de respaldo: 13.5 minutos a 225 W de carga
- Regulación de voltaje AVR (Automatic Voltage Regulation)
- Protección contra picos: 1030 joules
- Pantalla: LCD multifunción para monitoreo de potencia y batería
- Tecnología de ahorro: Reducción de costos eléctricos en operación
- Factor de forma: Gabinete compacto
- Flexibilidad: flex-wrap
- Desempeño Eléctrico
- Capacidad aparente: 825 VA
- Voltaje de entrada nominal: 120 Vca
- Capacidad activa: 450 W
- Protección contra picos: 1030 joules
- Regulación de voltaje AVR
- Conectividad: Filtro EMI y protección de línea telefónica
- Conector de entrada: NEMA 5-15P
- Tomas de salida: 8 x NEMA 5-15R
- Protección de salida: Sobretensiones en todas las tomas
- Protección de comunicación: Línea telefónica
- Factor de forma: Gabinete compacto
- Filtrado: EMI
- Parámetros monitoreados: Potencia y condición de batería
- Tecnología de ahorro: Reducción de costos eléctricos
- Topología: Línea interactiva

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo 13.5 min a 225 W para cierre controlado de sistemas
Característica 2	AVR integrado estabiliza voltaje sin usar batería
Característica 3	Pantalla LCD muestra estado de potencia y batería en tiempo real
Característica 4	Tecnología de ahorro energético reduce consumo eléctrico operativo
Característica 5	8 tomas con supresión de picos 1030 J protegen equipos críticos
Característica 6	Filtro EMI integrado elimina interferencias en señales de red