



UPS Móvil para Grabadoras de Video Vehicular / Alimentación Ininterrumpida 67 Wh / Batería LiFePO4 7000 mAh / Entrada 12-36 VDC / Salida 9.6 VDC / Protección contra Sobretensión / Conectores Aviación 6 Pines

SKU: DS-MP1741(AE) Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$6,893.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center; margin: 0; padding: 15px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'*> </p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <!-- Características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>UPS móvil diseñado para grabadoras de video vehiculares <li style='margin-bottom: 5px;*>Suministra energía continua asegurando la integridad de las grabaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Elimina transitorios de voltaje alto y bajo <li style='margin-bottom: 5px;*>Batería LiFePO4 (fosfato de hierro y litio) de 7000 mAh / 67 Wh <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección automática contra sobredescarga (activación a 7.5 V) <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores tipo aviación de 6 pines para conexión segura <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto ideal para integración en vehículos <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección térmica y contra sobre-corriente integrada </div> <!-- Especificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de batería: 7000 mAh (67 Wh) <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de carga estándar: ≤ 3 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de descarga continua máxima: 10 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de descarga máxima: 14 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de carga aproximado: 3 horas <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de carga: 0 °C a 45 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de descarga: -20 °C a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 201 × 150 × 42.5 mm <div style='margin-top: 20px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Grabadores compatibles</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>AE-MD5043(1T/SSD) <li style='margin-bottom: 5px;*>AE-MN5043(RJ45) <li style='margin-bottom: 5px;*>AE-MN5043(M12) <li style='margin-bottom: 5px;*>AE-MH0408(RJ45) </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Vehículos de seguridad: patrullas, ambulancias y unidades de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Transporte público: autobuses y taxis con videovigilancia <li style='margin-bottom: 5px;*>Flotas comerciales: camiones, vehículos de reparto y maquinaria pesada </div> <!-- Imagen final --> <div style='margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Solución completa Hikvision'*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección automática contra sobredescarga a 7.5 V para preservar la batería
Característica 2	Elimina transitorios de voltaje alto y bajo en sistemas vehiculares
Característica 3	Protección térmica y sobre-corriente integrada para operación segura
Característica 4	Tiempo de carga aproximado de 3 horas para rápida disponibilidad
Característica 5	Diseño compacto para instalación discreta en espacios vehiculares limitados
Característica 6	Conectores aviación de 6 pines para conexiones robustas ante vibración