



UPS On-Line Doble Conversión / 1000 VA / 900 W / 120 Vca / Factor de Potencia 0.98 / Rack/Torre 2U / 8 Salidas

SKU: LP1KRT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS - No Break

\$7,042.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

UPS on-line de doble conversión con capacidad de 1000 VA / 900 W, diseñado para proteger equipos críticos en entornos de TI. La topología on-line pura aísla completamente la carga de irregularidades de la red eléctrica, proporcionando onda senoidal simulada estable. Su factor de potencia de 0.98 garantiza máxima eficiencia energética, mientras que el regulador automático de voltaje (AVR) en modo boost y buck corrige fluctuaciones sin consumir batería. El formato convertible rack/torre en 2U ofrece flexibilidad de instalación en centros de datos o escritorios. La pantalla LCD permite monitoreo en tiempo real de parámetros operativos.

- Capacidad: 1000 VA / 900 W alta densidad
- Topología: On-line doble conversión pura
- Tipo de onda: Senoidal simulada
- Factor de potencia: 0.98 para máxima eficiencia
- Salida: 120 Vca $\pm$ 5%
- Clavija de entrada: NEMA 5-20P
- Formato: Convertible rack/torre en 2U
- Pantalla LCD configurable
- Batería: 2 x 12V / 9Ah alto rendimiento
- Regulador automático de voltaje (AVR) boost y buck

Capacidad VA: 1000 VA

Capacidad W: 900 W

Factor de potencia: 0.98

Topología: On-line doble conversión pura

Tipo de onda: Senoidal simulada

Voltaje de salida: 120 Vca $\pm$ 5%

Regulación AVR: Boost y buck

Físicas y Conectividad

Formato: Rack/Torre convertible

Espacio en rack: 2U

Clavija de entrada: NEMA 5-20P

Número de salidas: 8

Pantalla: LCD configurable

Batería: 2 x 12V / 9Ah alto rendimiento

Aplicaciones Típicas

- Conmutadores de pequeña escala
- Equipos de telecomunicaciones
- Dispositivos de red críticos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología on-line doble conversión para protección total contra fluctuaciones eléctricas
Característica 2	Factor de potencia 0.98 que maximiza eficiencia energética y reduce costos operativos
Característica 3	Formato convertible rack/torre en 2U que optimiza espacio en centro de datos
Característica 4	Pantalla LCD configurable para monitoreo en tiempo real de parámetros eléctricos
Característica 5	Onda senoidal simulada que protege equipos sensibles sin distorsión
Característica 6	Regulador automático AVR boost/buck que mantiene voltaje estable sin usar batería