



UPS On-Line Doble Conversión / 3000 VA / 2700 W / 120 Vca / 8 Salidas NEMA 5-20R / Formato Rack 2U o Torre / AVR Boost y Buck / Pantalla LCD

SKU: LP3KRT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS - No Break

\$11,062.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">UPS de topología On-Line de doble conversión con capacidad de 3000 VA / 2700 W, diseñado para proteger equipos críticos en pequeñas y medianas empresas. Proporciona alimentación ininterrumpida con onda senoidal pura, regulación automática de voltaje (AVR) en modos boost y buck, y rango de entrada de 100-127 Vca. Su formato convertible permite instalación en rack 2U o configuración en torre, adaptándose a distintos entornos de infraestructura de TI. Incluye pantalla LCD configurable para monitoreo de parámetros operativos en tiempo real.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Capacidad: 3,000 VA / 2,700 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Formato: Convertible rack 2U o torre<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Topología: On-Line doble conversión<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Factor de potencia de salida: 0.9<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Tipo de onda: Senoidal pura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Voltaje de salida: 120 Vca ± 5%<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Rango de entrada: 100-127 Vca<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Pantalla: LCD configurable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Conector de entrada: NEMA 5-30P, cable de 1.8 m<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Total de salidas: 8 × NEMA 5-20R<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Batería interna: 6 × 12V / 8 Ah</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad aparente: 3,000 VA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad activa: 2,700 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Factor de potencia: 0.9<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Topología: On-Line doble conversión<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Onda de salida: Senoidal pura<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango entrada: 100-127 Vca<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Regulación AVR: Boost y Buck</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Conectividad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Formato: Rack 2U / Torre convertible<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud cable: 1.8 m<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salidas: 8 × NEMA 5-20R<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Batería: 6 × 12V / 8 Ah</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cable de alimentación NEMA 5-30P (1.8 m)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Kit de instalación rack 2U<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soportes para configuración en torre</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Topología On-Line de doble conversión para protección continua sin transferencia
Característica 2	Factor de potencia de salida 0.9 optimiza capacidad útil para cargas modernas
Característica 3	Formato convertible rack 2U o torre adapta a distintas infraestructuras de TI
Característica 4	Onda senoidal pura garantiza compatibilidad con equipos sensibles y activos PFC
Característica 5	Regulación automática AVR en boost y buck sin consumo de batería
Característica 6	8 salidas NEMA 5-20R con protección integrada contra sobrevoltajes y picos

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 09:55